



FICHE TECHNIQUE

SILLINGER


UGAP


Appellation commerciale : **525 SRD**



DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | | |
|---|---|-----------------|
| Références normatives et réglementation | Catégorie de conception | C ou D |
| | Catégorie de navigation professionnelle | 4 ème catégorie |
| | Zone maritime de classe | classe D |
| | Division | 240 ou 222 |

| | | |
|----------|--|-----------------------|
| Capacité | Nombre maximum de personnes | 12 (C) |
| | Charge maximale avec moteur et carburant | 1600 kg (hors moteur) |

| | | |
|------------|---------------------|--------|
| Dimensions | Longueur hors tout | 5,13 m |
| | Longueur intérieure | 3,50 m |
| | Largeur hors tout | 2,21 m |
| | Largeur intérieure | 1,02 m |
| | Poids à vide | 160 kg |
| | Diamètre flotteur | 0,56 m |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Sécurité / carène / pont / divers | Nombre de compartiments sur le flotteur principal | 5 |
| | Tissus | Hypalon Néoprène 1100 décitex label Orca |

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Motorisation | Type d'arbre | Long |
| | Type de commande | Barre franche |
| | Puissance mini | 30 ch |
| | Puissance préconisée | 50 ch |
| | Puissance maxi | 80 ch |

| | |
|----------------------------|---|
| Equipements de base | Bande de ragage périphérique 160mm |
| | Ligne de vie interieur |
| | Poignée avant Inox |
| | Poignées renforcées SILLINGER |
| | Quille rigide bois |
| | Fond de quille |
| | Tableau arrière contreplaqué marine |
| | Quille gonflable + plancher déroulable lame alu |
| | Valves de surpression |
| | Valves ITV sur flotteur principale |
| | Système de gonflage rapide mono-point HP |
| | Anneaux d'arrimage intérieur sur flotteur |
| | Anneaux de remorquage avant sur flotteur |
| | Anneaux de levage renforcés avant sur flotteur |
| | Ralingue périphérique |
| | Support pagaises multiple + pagaises |
| | Tableau arrière avec protection alu / ertalon |
| | Sangle de rappel + anneaux sur le plancher |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Documentation | Manuel d'utilisation |
| | Déclaration Ecrite de Conformité |

| GARANTIES CONTRACTUELLES | |
|---|-------|
| Flotteur | 5 ans |
| Coque | 2 ans |
| Antifouling | 2 ans |
| Moteur hors-bord | 1 an |
| Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice) | 1 an |
| Moteur in-bord | 1 an |
| Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice) | 1 an |
| Motorisation de type "hydrojet" | 1 an |
| Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine) | 1 an |
| Equipement amovible | 2 ans |
| Equipement électronique | 2 ans |
| Console de pilotage | 2 ans |
| Anti-corrosion (chaîne cinématique) | 2 ans |
| Anti-corrosion | 2 ans |
| Remorque | 2 ans |

| DELAI DE LIVRAISON | |
|---------------------------|-----|
| 1 unité | 330 |
| 2 unités | 330 |
| 3 à 5 unités | 330 |
| 6 à 10 unités | 330 |