



FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale :

Rigiflex New Matic 400



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C - D
	Catégorie de navigation professionnelle	4 ème
	Zone maritime de classe	C
	Division	240 - 222

Capacité	Nombre maximum de personnes	4 (Cat C) 7 (Cat D)
	Charge maximale avec moteur et carburant	345 kg (Cat C) 570 kg (Cat D)

Dimensions	Longueur hors tout	4,00 m
	Longueur intérieure	2,30 m
	Largeur hors tout	1,90 m
	Largeur intérieure	1,21 m
	Poids à vide	180 kg
	Tirant d'eau à vide	20 cm

Sécurité / carène / pont / divers	Carène	Carène en V
	Coque	Polyéthylène rotomoulé bicouche

Motorisation (en option)	Marque	Honda, Mercury, Yamaha ou E-Propulsion
	Puissance	4 à 40 ch
	Démarrage	Manuel ou électrique
	Energie	Essence ou électrique
	Coupe circuit de sécurité	Fourni avec le moteur
	Type de réservoir	Nourrice déportée
	Quantité de carburant	12 à 30 litres
	Type d'arbre	Long
	Type de commande	Barre franche
	Puissance mini	4 ch
	Puissance préconisée	25 ch
	Puissance maxi	40 ch (110 kg)

Lot de bord	1 gaffe
	2 pagaies

Equipements de base	1 coffre avant
	2 coffres latéraux
	Support moteur + contreplaque
	1 nable de vidange
	2 mains-courantes inox
	Points d'amarrage avant et arrière
	3 taquets
	1 bouchon
	Cordage de sécurité

Documentation	Déclaration écrite de conformité
----------------------	----------------------------------

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Coque	2 ans
Moteur hord-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Motorisation de type "hydrojet"	1 an
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	1 an
Equipement amovible	1 an
Equipement électronique	1 an
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	1 an
Anti-corrosion	1 an
Remorque	1 an

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	150 jours
2 unités	150 jours
3 à 5 unités	180 jours
6 à 10 unités	330 jours