



FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale :

VNM Safe Runner



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C
	Division	240

Capacité	Nombre maximum de personnes	3
	Charge maximale avec moteur et carburant	325 kg

Dimensions	Longueur hors tout	3,50 m
	Largeur hors tout	1,60 m
	Poids à vide	325 kg
	Tirant d'eau à vide	30 cm

Sécurité / carène / pont / divers	Carène	Flotteurs en hypalon
	Coque	Fibre de verre

Motorisation	Marque	Yamaha
	Modèle	TR-1
	Puissance	114 ch
	Démarrage	Electrique
	Energie	Essence
	Coupe circuit de sécurité	Fourni
	Type de réservoir	Intégré
	Quantité de carburant	70 litres
	Type d'arbre	Jet
	Type de commande	Guidon

Console de pilotage et équipements de navigation	Guidon de pilotage avec gâchettes
---	-----------------------------------

Signalisation lumineuse et sonore (en option)	Feux de navigation
	Projecteur
	Feux de pénétration

Equipements de base	Poste de pilotage
	Guidon avec gâchettes
	Coupe-circuit
	Interrupteur principal électrique
	Trappe d'inspection et de rinçage de la turbine
	Bout de retournement
	4 points de levage
	Anneaux de remorquage inox

Documentation	Certificat de conformité
----------------------	--------------------------

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Coque	2 ans
Motorisation de type "hydrojet"	2 ans
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	1 an
Equipement amovible	1 an
Equipement électronique	1 an
Console de pilotage	1 an
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	1 an
Anti-corrosion	1 an
Remorque	1 an

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	180
2 unités	180
3 à 5 unités	330
6 à 10 unités	330