



## FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale :

Aéroglysieur Ivanoff IH-3



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	D
	Division	240

Capacité	Nombre maximum de personnes	3
	Charge maximale avec moteur et carburant	380 kg

Dimensions	Longueur hors tout	4,34 m
	Largeur hors tout	2,32 m
	Poids à vide	355 kg
	Tirant d'eau à vide	15 cm

Sécurité / carène / pont / divers	Coque	Sandwich fibre de verre-carbone-kevlar
--------------------------------------	-------	--

Motorisation	Marque	2 moteurs : Vanguard + Briggs & Stratton
	Puissance	37 ch + 18 ch
	Démarrage	Electrique
	Energie	Essence
	Coupe circuit de sécurité	Fourni
	Type de réservoir	Aluminium
	Quantité de carburant	38 litres
	Type de commande	Guidon

<b>Console de pilotage et équipements de navigation</b>	Guidon de pilotage
	Traceur GPS

<b>Signalisation lumineuse et sonore</b>	Feux de navigation
	2 projecteurs avant
	2 projecteurs de recherche
	1 gyrophare orange
	1 gyrophare bleu

<b>Lot de bord</b>	2 extincteurs 2 kg
	1 Écope
	1 Gaffe télescopique avec pagaie
	Ancre avec ligne de mouillage
	2 bandes de maintien pour l'équipage
	1 bout de remorquage 25 m
	1 lot d'outils avec 2 sacs étanches

<b>Equipements de base</b>	Réservoir 30 litres
	2 pompes de cale
	1 nable
	1 batterie 50 Ah
	1 booster pour démarrage d'urgence
	1 chargeur de batterie
	2 prises USB
	2 rails de fixation de matériel

<b>Documentation</b>	Certificat de conformité
	Certificat de jauge

GARANTIES CONTRACTUELLES	
<b>Flotteur</b>	2 ans
<b>Coque</b>	2 ans
<b>Moteur hord-bord</b>	1 an
<b>Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)</b>	1 an
<b>Equipement amovible</b>	1 an
<b>Equipement électronique</b>	2 ans
<b>Console de pilotage</b>	2 ans
<b>Anti-corrosion (chaîne cinématique)</b>	1 an
<b>Anti-corrosion</b>	1 an
<b>Remorque</b>	1 an

DELAI DE LIVRAISON	
<b>1 unité</b>	180
<b>2 unités</b>	180
<b>3 à 5 unités</b>	330
<b>6 à 10 unités</b>	330