



FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale :



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C (B)
	Catégorie de navigation professionnelle	C
	Zone maritime de classe	3
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	14 (jusqu'à 18)
	Charge maximale avec moteur et carburant	3140 kg

Dimensions	Longueur hors tout	13,1 m
	Longueur intérieure	7,13 m
	Largeur hors tout	3,64m
	Largeur intérieure	2,4 m
	Poids à vide	9600 kg
	Diamètre flotteur	0,65 m
	Tirant d'eau à vide	1,1 m

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	7
	Tissus	DurataneTM CSM/Neoprene 1670dtx
	Carène	Aluminium - Mach 2
	Coque	Aluminium
	Pont	Aluminium
	Arceau de navigation	Aluminium

Motorisation	Marque	Yamaha
	Modèle	4x F450
	Puissance	4x 450 ch
	Démarrage	Electrique
	Energie	Essence
	Coupe circuit de sécurité	Oui
	Type de réservoir	Intégré
	Quantité de carburant	2x 950 L
	Type de commande	Déportée
	Puissance préconisée	4x350 ch
	Puissance maxi	4x 450 ch

Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)	EQUIPEMENT PONT
	Bittard avant
	Coffre de proue avec guindeau électrique
	Taquets d'ammarage
	Console alu double avec toit protégeant les 2 consoles
	Console alu double avec pare brise, main courante
	12 sièges suspendus
	Bittard arrière
	Rails de pont.
	Systèmes d'arrimage sur le pont
	Antidérivant sur le pont : treadmaster
	Points de levage
	EQUIPEMENT NAVCOM
	Compas
	Feux e navigation
	Feux de recherche
	VHF Icom et son antenne
	AIS et son antenne
	Pack Simrad (écrans de 7 et 9 pouces, radar, sondeur, antenne GPS)
	Système d'intercom INVISIO

Signalisation lumineuse et sonore	NAV-COM MAT
	Corne de brume
	Feux de navigation (3)
	Antenne VHF
	Haut parleur via VHF

Lot de bord	ACCESSOIRES
	Gaffe
	Trousse à outils
	Extincteur 4kg CO2 avec canule
	V de remorquage
	Gaffe
	Matériel d'armement SOLAS
	Sac pour rangement MMA
	Bâche de console
	Bâche embarcation
	VHF portable ICOM IC-GM1600E avec kit oreillette et micro

Equipements de base	SYSTÈME Carburant
	Système réservoir 2 réservoirs / 4 moteurs
	Filtre + jauge
	Vanne d'isolement, 3 voies
	SYSTÈME ELECTRIQUE
	Batteries Optima
	Coupe-batterie
	Coupleur
	Système électrique secondaire 2 batteries / 2 moteur
	Chargeur de quai et son cable
	Isolateur galvanique
	Pack prises 12V
	Détecteur incendie dans compartiment moteur
	Système d'alimentation en 12V, 24V et 220V à bord
	SYSTÈME PROPULSIF ET DIRECTION
	4x moteurs Yamaha F450
	Rigging kit Yamaha
	Système de rinçage eau douce

Documentation	MANUEL UTILISATEUR
----------------------	--------------------

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Moteur hord-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	330
2 unités	330
3 à 5 unités	360
6 à 10 unités	360