

FICHE TECHNIQUE

ZODIAC
MILPRO



Appellation commerciale :



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C (B)
	Catégorie de navigation professionnelle	D
	Zone maritime de classe	4
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	14 (8)
	Charge maximale avec moteur et carburant	1170 Kg (870 Kg)
	Volume de flottabilité	3,77 m3

Dimensions	Longueur hors tout	6,77 m
	Longueur intérieure	6,45 m
	Largeur hors tout	2,9 m
	Largeur intérieure	2,2 m
	Poids à vide	1040 kg
	Diamètre flotteur	0,675 m
	Tirant d'eau à vide	0,5 m

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	5
	Tissus	DurataneTM CSM/Neoprene 1670dtx
	Carène	Aluminium - Deep-V
	Coque	Aluminium
	Pont	Aluminium
	Arceau de navigation	Aluminium

Motorisation	Marque	Volvo
	Modèle	D4-300 avec embase DPH
	Puissance	300 ch
	Démarrage	Electrique
	Energie	Diesel
	Coupe circuit de sécurité	Oui
	Type de réservoir	Intégré
	Quantité de carburant	200L
	Type d'arbre	N/A
	Type de commande	Déportée
	Puissance préconisée	1x 300 ch
	Puissance maxi	1x 320 ch

Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)	EQUIPEMENT PONT
	Croc de remorquage avant Henriksen chHV 2,5
	Bittard avant
	Taquets d'ammarage
	Console alu double avec pare brise, main courante
	Capt moteur en alu
	Cadre de levage monopoint avec corc Henriksen HMKR5 et anneau SOLAS HLR5
	8 sièges suspendus
	Arceau arrière avec système de retournement
	Bittard arrière
	Rails de pont.
	Systèmes d'arrimage sur le pont
	Antidérivant sur le pont : treadmaster
	Point de lavages pour levage en bi point
	EQUIPEMENT NAVCOM
	Compas
	Feux e navigation
	Feux de recherche
	Feu à éclat SOLAS
	VHF Icom et son antenne
	AIS et son antenne
	Pack Simrad (2 écrans de 7 et 9 pouces, radar, sondeur, antenne GPS)

Signalisation lumineuse et sonore	NAV-COM ROLL-BAR
	Corne de brume
	Feux de navigation (3)
	Antenne VHF
	Haut parleur via VHF

Lot de bord	ACCESSOIRES
	Gaffe
	Trousse à outils
	Extincteur 4kg CO2 avec canule
	V de remorquage
	Gaffe
	Matériel d'armement SOLAS
	Sac pour rangement MMA
	Bâche de console
	Bâche embarcation
	Bâche flotteur SOLAS
	VHF portable ICOM IC-GM1600E avec kit oreillette et micro

Equipements de base	SYSTÈME Carburant
	Système réservoir 1 réservoir / 1 moteur
	Filtre + jauge
	Vanne d'isolation, 2 voies
	SYSTÈME ELECTRIQUE
	Batterie Optima (2)
	Coupe-batterie (2)
	Coupleur
	Système électrique secondaire 2 batteries / 1 moteur
	Chargeur de quai et son cable
	Isolateur galvanique
	Pack prises 12V
	Détecteur incendie dans compartiment moteur
	SYSTÈME PROPULSIF ET DIRECTION
	Moteur inboard Volvo Penta D4 300 SOLAS avec embase DPH
	Rigging kit Volvo avec informations directement sur écran SIMRAD
	Pare hélice pour embase SOLAS
	Système de pré chauffage moteur
	Système de rinçage eau douce
	Direction hydraulique et by pass de secours avec barre franch

Documentation	MANUEL UTILISATEUR
	Certificat SOLAS

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Moteur hors-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	330
2 unités	330
3 à 5 unités	360
6 à 10 unités	360