



## FICHE TECHNIQUE

**ZODIAC**  
**MILPRO**



Appellation commerciale :



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C (B)
	Catégorie de navigation professionnelle	D
	Zone maritime de classe	4
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	14 (7)
	Charge maximale avec moteur et carburant	1900 Kg (1520 Kg)
	Volume de flottabilité	2,4 m3

Dimensions	Longueur hors tout	7,5 m
	Longueur intérieure	6,34 m
	Largeur hors tout	2,76 m
	Largeur intérieure	2,2 m
	Poids à vide	1434 kg
	Diamètre flotteur	0,675 m
	Tirant d'eau à vide	0,54 m

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	5
	Tissus	Duratane™ CSM/Neoprene 1670dtx
	Carène	Aluminium - Deep-V
	Coque	Aluminium
	Pont	Aluminium
	Arceau de navigation	Aluminium

Motorisation	Marque	Single Diesel inboard 292ch Steyr 6 Cylinder SE306J38 Marine
	Modèle	SE306J38 Marine
	Puissance	292 ch
	Démarrage	Electrique
	Energie	Diesel
	Coupe circuit de sécurité	Oui
	Type de réservoir	Intégré
	Quantité de carburant	18 L
	Type d'arbre	N/A
	Type de commande	Déportée
	Puissance préconisée	1x300 ch
	Puissance maxi	1x320 ch

Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)	EQUIPEMENT PONT
	Croc de remorquage avant Henriksen chHV 2,5
	Bittard avant
	Taquets d'amarage
	Console alu double avec pare brise, main courante
	Capt moteur en alu
	Cadre de levage monopoint avec corc Henriksen HMKR5 et anneau SOLAS HLR5
	8 sièges avec espace de stockage
	Arceau arrière avec système de retournement
	Rails de pont
	Systèmes d'arrimage sur le pont
	Antidérapant sur le pont : treadmaster
	EQUIPEMENT NAVCOM
	Compas
	Feux e navigation
	Feux de recherche
	Feu à éclat SOLAS
	VHF Icom et son antenne
	AIS et son antenne
	Pack Simrad (écrans 9 pouces, radar, sondeur, antenne GPS)

<b>Signalisation lumineuse et sonore</b>	NAV-COM ROLL-BAR
	Corne de brume
	Feux de navigation (3)
	Antenne VHF
	Haut parleur via VHF

<b>Lot de bord</b>	ACCESSOIRES
	Gaffe
	Trousse à outils
	Extincteur 4kg CO2 avec canule
	V de remorquage
	Gaffe
	Matériel d'armement SOLAS
	Sac pour rangement MMA
	Bâche de console
	Bâche embarcation
	Bâche flotteur SOLAS
	VHF portable ICOM IC-GM1600E avec kit oreillette et micro

<b>Equipements de base</b>	SYSTÈME Carburant
	Système réservoir 1 réservoir / 1 moteur
	Filtre + jauge
	Vanne d'isolement, 2 voies
	SYSTÈME ELECTRIQUE
	Batterie Optima (2)
	Coupe-batterie (2)
	Coupleur
	Système électrique secondaire 2 batteries / 1 moteur
	Chargeur de quai et son cable
	Isolateur galvanique
	Pack prises 12V
	Détecteur incendie dans compartiment moteur
	SYSTÈME PROPULSIF ET DIRECTION
	Moteur Steyr 6 Cylinder SE306J38 Marine
	Rigging kit Steyer
	Jet Hamilton Jet HJ241

Documentation	MANUEL UTILISATEUR
---------------	--------------------

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Moteur hord-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	330
2 unités	330
3 à 5 unités	360
6 à 10 unités	360