



## FICHE TECHNIQUE

ZODIAC  
**MILPRO**



Appellation commerciale :



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C (B)
	Catégorie de navigation professionnelle	C
	Zone maritime de classe	3
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	22 (jusqu'à 12)
	Charge maximale avec moteur et carburant	1682 kg
	Volume de flottabilité	2,73 m3

Dimensions	Longueur hors tout	12,06 m
	Longueur intérieure	9,13 m
	Largeur hors tout	3,12 m
	Largeur intérieure	2,5 m
	Poids à vide	7000 kg
	Diamètre flotteur	0,65 m
	Tirant d'eau à vide	0,7 m

<b>Sécurité / carène / pont / divers</b>	<b>Nombre de compartiments sur le flotteur principal</b>	7
	<b>Tissus</b>	Duratane TM CSM / Néoprène 1670dtx
	<b>Carène</b>	Aluminium - Mach 2
	<b>Coque</b>	Aluminium
	<b>Pont</b>	Aluminium
	<b>Arceau de navigation</b>	Aluminium

<b>Motorisation</b>	<b>Marque</b>	Yamaha
	<b>Modèle</b>	2x F450
	<b>Puissance</b>	2x 450ch
	<b>Démarrage</b>	Electrique
	<b>Energie</b>	Essence
	<b>Coupe circuit de sécurité</b>	Oui
	<b>Type de réservoir</b>	Intégré
	<b>Quantité de carburant</b>	1000L + 600L
	<b>Type d'arbre</b>	XXL 30"
	<b>Type de commande</b>	Déportée
	<b>Puissance préconisée</b>	2x 400 ch
	<b>Puissance maxi</b>	2x 450 ch

<b>Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)</b>	<b>EQUIPEMENT PONT</b>
	Bittard avant
	Taquets d'ammarage
	Console alu double avec pare brise, main courante
	Mât arrière rabattable et sur vérin
	10 sièges suspendus
	Bittards arrières latéraux
	Rails de pont.
	Systèmes d'arrimage sur le pont
	Antidérapant sur le pont : treadmaster
	Points de levage
	<b>EQUIPEMENT NAVCOM</b>
	Compas
	Feux e navigation
	Feux de recherche
	VHF Icom et son antenne
	AIS et son antenne
	Pack Simrad (2 écrans de 7 et 9 pouces, radar, sondeur, antenne GPS)
	Système d'intercom INVISIO

<b>Signalisation lumineuse et sonore</b>	NAV-COM MAT Corne de brume Feux de navigation (3) Antenne VHF Haut parleur via VHF
--	--

<b>Lot de bord</b>	ACCESSOIRES Gaffe Trousse à outils Extincteur 4kg CO2 avec canule V de remorquage Gaffe Matériel d'armement SOLAS Sac pour rangement MMA Bâche de console Bâche embarcation VHF portable ICOM IC-GM1600E avec kit oreillette et micro
--------------------	---

<b>Equipements de base</b>	SYSTÈME Carburant Système réservoir 2 réservoirs / 2 moteurs Filtre + jauge Vanne d'isolation, 3 voies SYSTÈME ELECTRIQUE Batteries Optima Coupe-batterie Coupleur Système électrique secondaire 2 batteries / 2 moteur Chargeur de quai et son cable Isolateur galvanique Pack prises 12V DéTECTEUR incendie dans compartiment moteur Système d'alimentation en 12V, 24V et 220V à bord SYSTÈME PROPULSIF ET DIRECTION 2x moteurs Yamaha 450 ch Rigging kit Yamaha Système de rinçage eau douce
----------------------------	---

**Documentation**

MANUEL UTILISATEUR

<b>GARANTIES CONTRACTUELLES</b>	
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Moteur hors-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

**DELAI DE LIVRAISON**

1 unité	330
2 unités	330
3 à 5 unités	360
6 à 10 unités	360