



FICHE TECHNIQUE

ZODIAC
MILPRO



Appellation commerciale :



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C (B)
	Catégorie de navigation professionnelle	C
	Zone maritime de classe	4
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	22 (jusqu'à 16 personnes)
	Charge maximale avec moteur et carburant	2363 kg

Dimensions	Longueur hors tout	10,31 m
	Longueur intérieure	9,06 m
	Largeur hors tout	3,02 m
	Largeur intérieure	2,47 m
	Poids à vide	2453 kg
	Diamètre flotteur	0,65 m
	Tirant d'eau à vide	0,7 m

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	7
	Tissus	DurataneTM CSM/Neoprene 1670dtx
	Carène	Aluminium - Mach 2
	Coque	Aluminium
	Pont	Aluminium
	Arceau de navigation	Aluminium

Motorisation	Marque	Mercury
	Modèle	2x Verado 350ch
	Puissance	2x 350ch
	Démarrage	Electrique
	Energie	Essence
	Coupe circuit de sécurité	Oui
	Type de réservoir	Intégré
	Quantité de carburant	2x 450 L
	Type d'arbre	XXL 30"
	Type de commande	Déportée
	Puissance préconisée	2x 300ch
	Puissance maxi	2x 400 ch

Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)	EQUIPEMENT PONT
	Croc de remorquage avant Henriksen
	Bittard avant
	Taquets d'ammarage
	Console alu double avec pare brise, main courante
	Mât arrière rabattable et sur vérin
	10 sièges suspendus
	Bittards arrières latéraux
	Rails de pont.
	Systèmes d'arrimage sur le pont
	Antidérapant sur le pont : treadmaster
	Points de levage
	EQUIPEMENT NAVCOM
	Compas
	Feux de navigation
	Feux de recherche
	VHF Icom et son antenne
	AIS et son antenne
	Pack Simrad (2 écrans de 7 et 9 pouces, radar, sondeur, antenne GPS)
	Système d'intercom INVISIO

Signalisation lumineuse et sonore	NAV-COM MAT
	Corne de brume
	Feux de navigation (3)
	Antenne VHF
	Haut parleur via VHF

Lot de bord	ACCESSOIRES
	Gaffe
	Trousse à outils
	Extincteur 4kg CO2 avec canule
	V de remorquage
	Gaffe
	Matériel d'armement SOLAS
	Sac pour rangement MMA
	Bâche de console
	Bâche embarcation
VHF portable ICOM IC-GM1600E avec kit oreillette et micro	

Equipements de base	SYSTÈME Carburant
	Système réservoir 2 réservoirs / 2 moteurs
	Filtre + jauge
	Vanne d'isolation, 3 voies
	SYSTÈME ELECTRIQUE
	Batteries Optima
	Coupe-batterie
	Coupleur
	Système électrique secondaire 2 batteries / 2 moteur
	Chargeur de quai et son cable
	Isolateur galvanique
	Pack prises 12V
	Détecteur incendie dans compartiment moteur
	Système d'alimentation en 12V, 24V et 220V à bord
	SYSTÈME PROPULSIF ET DIRECTION
	2x moteurs Mercury Verado 350ch
	Rigging kit Mercury
	Système de rinçage eau douce

Documentation

MANUEL UTILISATEUR

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	24 mois
Coque	24 mois
Antifouling	12 mois
Moteur hors-bord	12 mois
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	12 mois
Moteur in-bord	12 mois
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	12 mois
Motorisation de type "hydrojet"	12 mois
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	12 mois
Equipement amovible	24 mois
Equipement électronique	24 mois
Console de pilotage	24 mois
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	12 mois
Anti-corrosion	24 mois
Remorque	24 mois

DELAI DE LIVRAISON

1 unité	- selon options de confi
2 unités	- selon options de confi
3 à 5 unités	- selon options de confi
6 à 10 unités	- selon options de confi