

RAMPE À OXYGÈNE 4 SORTIES

Référence : PS18.03.000

Répartiteur d'oxygène quadruple, à débits réglables de 0 à 15 L/min, avec 2 entrées d'oxygène.



CARACTÉRISTIQUES

- Pratique, fiable, mise en œuvre et maintenance facile ;
- Conçu pour l'oxygénation des patients particulièrement compliquée notamment lors de la prise en charge massive de victimes (PCMV) ou lors d'interventions plus « classiques »
- Muni de 4 régulateurs de débit, réglables par crans de 0 à 15 L/m, réglage indépendant pour chaque sortie d'oxygène 2 raccords d'entrée d'oxygène permettant d'alterner l'o2 sans rupture ;
- Système d'accroche par 2 crans réglable, permettant de sécuriser le répartiteur sur un brancard ou sur un autre cadre et d'en assurer la stabilité ;
- Matériel médical de Classe IIb
- Conforme à la norme EN 13485 : 2016
- Marquage CE 0086

- Livré comme suit :
- Répartiteur avec 4 sorties réglables par crans : 0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 15 L/min ;
- Cadre aluminium assurant la stabilité et légèreté du dispositif ;
- 2 connexions française droites pour entrée d'o2 sur rampe ;
- Pression d'entrée de service maximum : 4,5 bar (400kPa) ;
- 1 flexible d'oxygène médical 2m (2ème flexible en option) ;
- Sac de protection et de transport.

DIMENSIONS ET POIDS

- Longueur : 46 cm
- Hauteur : 18,5 cm (+5 cm de poignée)
- Profondeur : 15,5 cm
- Poids : 4,3 kg avec le sac de transport et 1 flexible o2
- Maintenance tous les 5 ans

