

DETENDEUR AQUALUNG

1^{er} ETAGE TITAN

La série Titan chez AQUALUNG possède les meilleures caractéristiques des séries précédentes, ainsi cette troisième génération Titan possède des innovations.



La série Titan chez AQUALUNG possède les meilleures caractéristiques des séries précédentes, ainsi cette troisième génération Titan possède des innovations.

Le détendeur Titan va offrir au plongeur qui recherche la performance couplée à un prix abordable ou pour le centre de plongée qui recherche un détendeur solide, durable et facile à entretenir.

Il est compensé à membrane, les composants internes ne sont pas pollués et restent idéalement lubrifiés.

Premier étage en T très compacte, cela permet un très bon routage des flexibles. Il possède un fourreau de protection contre les chocs.

- Type de 1er étage : Compensé à membrane
Nombre de sorties HP : 2
Nombre de sorties MP : 4
Poids 1er étage en DIN : 729 g
Poids du 1er étage en étrier : 966 g

Technologie de 1 ^{er} étage	Membrane compensée
Mecanisme	En T
Chambre humidesèche	Chambre humide
Pression maximale d'utilisation	300 bar pour la version DIN - 232 bar pour la version étrier
Système acd auto closure device	Non
Nombres de sortie mp	4 (3/8 po UNF)
Pression moyenne	9,5 bar \pm 0,5 bar
Debit surface flexible	1450 l/min HP = 200 bar
Corps	Laiton de qualité marine, chromage brillant
Couronne amovible ressort	Acier inoxydable
Filtre conique	Bronze fritté
Joint toriques	EPDM