

Obturateur de surface 70x70cm



Description :

Obturateur souple composé de polyuréthane très collant (régénérant) sur une face.

Sur la 2ème face cette plaque d'obturation est composée d'un tissu enduit collé compatible à la majorité des produits chimiques et hydrocarbures, sauf l'acide sulfurique sur lequel on constate un retrait de la matière en cas de contact prolongé.

Cette protection d'égout est lavable (avec du savon ou du détergent ainsi que de l'eau tiède pour permettre de régénérer plus facilement le collant), réutilisable et est munie de 4 poignées pour faciliter la manutention

Dimension : 70 x 70 cm

Epaisseur 9 mm.

Poids : 4 kg

Avantages de l'obturateur polyuréthane :

Cet obturateur ADR en polyuréthane permet l'obturation des grilles d'égouts et avaloirs d'eau pluviale.

En préventif : avant les opérations de chargement et déchargement de produits polluants.

En curatif : lors de déversements accidentels de produits chimiques, hydrocarbures.

Conseils d'utilisation :

- Bien nettoyer le sol avant application du barrage
- Positionner le barrage la face collante sur le sol
- S'assurer d'un dépassement de 10 cm minimum de chaque côté
- Après utilisation, bien nettoyer la face collante à l'aide de savon ou détergent (type produit à vaisselle) ainsi que de l'eau (tiède si possible, permet de régénérer + rapidement le collant)
- Dans le cas d'un contact prolongé avec un produit, vérifier l'état du barrage. Si il est devenu rigide ou déformé, procéder à son remplacement.

