

# Inverseur de tension Victron DC/AC



## Description :

Conçus pour une utilisation professionnelle mettant en oeuvre la technologie Sinumax. Ils sont en mesure de fournir la puissance nécessaire avec une taille et un poids réduits. Sinumax est également compatible avec les pics de puissance nécessaires pour le démarrage de certains appareils, comme les réfrigérateurs, les moteurs électriques, lampes, etc.

Caractéristiques techniques: structure en aluminium, ventilation forcée avec capteurs de température protections contre le court-circuit, surcharge, surtension ou sous-tension de la batterie avec alarme, inversion de polarité, retour de tension en sortie, etc. En cas de préférence de la fonction de commutation automatique au lieu qu'une autre source d'alimentation CA, l'inverseur/chargeur Multiplus est conseillé car il dispose de cette fonction et seulement le chargeur peut être mis hors service.

## Phoenix:

- a) Connexion au PC par port VE-Bus à USB.
- b) Mise en/hors fonction à distance.

## Phoenix Smart:

- a) Bluetooth intégré et possibilité de le configurer avec tablette ou smartphone.
- b) Port série VE-DIRECT pour connexion au PC par câble VE-Direct à USB.
- c) Si pendant le chargement l'inverseur descend au-dessous d'une certaine valeur, le mode ECO le met en Standby.
- d) Mise en/hors fonction à distance.



# Inverseur de tension Victron DC/AC

V	Type	V - entrée V- DC	V - Sortie V- AC	Hertz	Capacité W - continue	Capacité W - Pic	Efficacité %	mm	
12	12/1600 Smart	9,3 - 17	230 ± 2 %	50	1600	3000	94	485x219x125	12
24	24/1600 Smart	18,6 - 34	230 ± 2 %	50	1600	3000	94	485x219x125	12
12	12/2000 Smart	9,3 - 17	230VAC ± 2%	50	2000	4000	94	485x219x125	13
24	24/2000 Smart	18,6 - 34	230 ± 2 %	50	2000	4000	94	485x219x125	13
12	12/3000 Smart	9,3 - 17	230 ± 2 %	50	3000	6000	94	540x276x152	18
24	24/5000 Smart	18,6 - 34	230 ± 2 %	50	5000	10000	94	595x295x160	29



1 rue Gutenberg – 56550 BELZ – 02.97.55.33.55 – contact@kenkiz-marine.fr