

Ceinture S de sauvetage Certec



Description

Équipement individuel d'aide à la flottabilité pour la protection individuelle contre les risques de noyade au-dessous de 6 milles.

150 Newtons - Déclenchement manuel et automatique ou seulement manuel.
CE 0078 conforme EN 393.

Ce dispositif flottant ne dispense pas du gilet de sauvetage faisant partie de l'équipement du lot de bord.

Cette ceinture est conçue pour apporter une aide à une personne consciente, capable de nager et de se débrouiller dans des situations où les secours se trouvent à proximité.

Portée par-dessus vos vêtements, vous serez protégé par votre ceinture S aussi bien en eau douce qu'en eau de mer, et ceci dans des conditions de températures normales de travail. Ceinture ne gênant aucunement la personne dans ses gestes.

La ceinture S est utilisable pour tout adulte d'un poids supérieur à 50 kilos.
Non compatible avec un harnais de travail ou de plaisance.

En cas de chute à la mer ou dans tout autre milieu aquatique, le pêcheur actionne la tirette du percuteur qui libère le gaz de la cartouche de gaz (déclenchement manuel) ou la ceinture se déploie toute seule au contact de l'eau (déclenchement automatique).

La vessie, repliée dans la housse se gonfle. Ceci provoque l'ouverture des bords auto-agrippants de la housse qui s'écartent, la vessie se déploie.

La forme circulaire de la vessie entourant le torse du naufragé assure à celui-ci une position verticale d'attente.