



257 Route du Bourg - 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 74 70 39 82 / Fax : + 33 (0)4 74 70 37 66  
E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) - Site Internet : [www.certec.fr](http://www.certec.fr)

## **Gilet de sauvetage gonflable à usage professionnel :**

**Modèle : Standard Gamme Classique**

**Référence : 13.525 (UML-e)**



### Usage :

Gilet de sauvetage gonflable à usage professionnel pour travaux courants de chantier.

### Caractéristiques techniques :

- Housse M2
- Percuteur UML-elite
- Homologation EN 396 & ISO 12402-3
- Laboratoire National d'Essai n° 0071/264/162/01.96/0063
- Flottabilité : 150 newtons
- Déclenchement automatique et/ou manuel
- Poids : 1 150 grammes



257 Route du Bourg - 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE  
Tel : +33 (0)4 74 70 39 82 / Fax : + 33 (0)4 74 70 37 66  
E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) - Site Internet : [www.certec.fr](http://www.certec.fr)

## Ce gilet est composé de 3 pièces indépendantes les unes des autres et par conséquent interchangeables :

### - LA HOUSSE :

Elle protège la vessie et le dispositif de percussion des attaques extérieures et permet la libération de l'ensemble lors du gonflage.

- tissu enduit PVC classe M2 (classification matériaux difficilement inflammables) type « bâche de camion »,
  - ouverture frontale par velcro évitant des dégrafages intempestifs,
  - bas de housse cousu évitant le glissement de la vessie,
  - ceinture abdominale,
- hublot de visualisation pour vérification de la présence du système de percussion.

### - LA VESSIE :

Elle assure contre la noyade en eau ou mer (très) agitées et ce même si l'utilisateur tombe à l'eau inconscient avec des vêtements lourds.

- Tissu polyuréthane, double soudure haute fréquence.
  - Capacité de 15 litres et de forme dissymétrique, assurant :
    - \* un retournement automatique de l'utilisateur,
    - \* une inclinaison du tronc vers l'arrière selon un angle de 30° à 90° par rapport à la verticale,
    - \* le soutien de la tête de l'utilisateur hors de l'eau,
    - \* facilite le repérage avec 300 cm<sup>2</sup> de rétro-réfléchissant.
  - Elle comprend :
    - \* 1 percuteur automatique et/ou manuel,
    - \* 1 embout de gonflage buccal avec bouchon + 1 sifflet,
    - \* 6 bandes rétro-réfléchissantes pour une signalisation optimale,
    - \* 1 sérigraphie indiquant le mode de pliage + 8 pions facilitant le pliage,
    - \* 2 étiquettes pour le suivi du contrôle annuel.
- Pliage aisée grâce à la sérigraphie imprimée sur la vessie.

### - LE SANGLAGE :

Il assure le maintien du gilet sur l'utilisateur et reprend tous les efforts de travail.

- 2 poignées en sangle positionnées sur le thorax de l'utilisateur permettant son hissage,
- 1 boucle en sangle positionnée sur la nuque de l'utilisateur facilitant le repêchage de proximité (depuis une embarcation),
- 1 mono sangle sous-cutale, indispensable à la sécurité de l'utilisateur.

### Options :

- Marquage client.
- Sac de transport « chantier ».
- Allongement des sangles pour personne à fort gabarit.
- Etc ...