

DETENTEUR PACK

XTX50 DST DIN + XTX40 OCTOPUS

Caractéristiques



Le système innovant DCE permet au plongeur de moduler la taille des moustaches, courtes ou longues, ces dernières permettant de ramener les bulles vers l'arrière pour améliorer le champ de vision. Les deux versions sont incluses avec le détendeur.

Une 5ème sortie MP est disponible pour les montages sidemount ou avec des blocs bi-bouteilles.

Deuxième étage réversible et configuration flexible droite-gauche interchangeable, pouvant être monté d'un côté ou de l'autre du premier étage. L'opération est simple et rapide mais doit être réalisée par un technicien agréé Apeks.

Disponible en DIN

Les flexibles tressés sont montés en standard sur tous les détendeurs. Ils sont plus légers, plus souple et plus résistant.

Utilisable pour la plongée en eaux froides.

Compatible EAN40 en sortie d'usine (hors CE uniquement)

1^{ER} et 2^e étage détendeur Apeks pack XTX50 DST DIN + XTX40 octopus

- **Premier étage DST**
- **Détendeur membrane surcompensé – lors de la descente du plongeur, la surcompensation permet à la moyenne pression d'augmenter plus vite que la pression hydrostatique. Les performances en profondeur sont accrues.**
- **2 sorties HP et 4 sorties MP inclinées pour un routage optimum des flexibles.**
- **La chambre sèche protège les composants du milieu ambiant. Elle permet de se prémunir de la formation de glace et protège de la contamination externe.**