

Les solutions de la gamme BW By Honeywell dispose de nombreux accessoires compatibles pour le prélèvement, le confort et la sécurité.



POCHETTE DE TRANSPORT EN CUIR (MC2-LC-1)

Protégez votre détecteur de la poussière et de la saleté grâce à cette pochette de transport en cuir.



CHARGEUR VÉHICULE (GA-VPA-1)

Avec cet adaptateur d'alimentation qui se branche sur l'allume-cigare, vous pouvez facilement charger votre détecteur pendant vos déplacements.



KIT FILTRES AUXILIAIRES (MC-AF-K1)

Facile à fixer sur le terrain pour protéger le filtre interne. Contient 1 support & 5 filtres.



KIT DE CONNEXION INFRAROUGE (GA-USBI-IR)

Transférez vos données et accéder aux options de configuration du détecteur depuis un ordinateur.



KIT ESPACE CONFINÉ GASALERTMICROCLIP (MC-CK-DL)

Comprend : Un étui de transport en cuir, un kit de connexion infrarouge, un régulateur 0,5l/min, un flexible d'échantillonage de 3 m avec raccord rapide, une sonde d'échantillonage et une mallette de transport rigide avec poches dans le couvercle et garniture en mousse.

BW CONNECT



Avec le BW Connect, vous pouvez transformer votre détecteur standard en dispositif de surveillance du gaz sans fil. Cet adaptateur se connecte au détecteur et est couplé à tout smartphone via Bluetooth®.

Combiné à l'application Honeywell TouchConnect™, il offre une visibilité en temps réel pour la sécurité du personnel :

- Concentrations mesurées du détecteur de gaz
- Localisation de l'intervenant
- Alarmes gaz
- Conformité des appareils (test gaz et étalonnage)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 39 x 35 x 10,6 mm

Poids : 21,5g

Autonomie : Jusqu'à 12 mois, non rechargeable

Garantie : 1 an

Affichage : LED Rouge et verte

Technologie : Bluetooth® basse consommation (BLE)

Connexion sans fil : jusqu'à 10 m (en ligne de mire)

IP : IP66/IP68

Température : de -20°C à +55°C

Certification ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Homologation sans fil Wireless : FCC ID: SU3BWC100
IC: 20969-BWC100
R-ED Directive 2014/53/EU

