

GANT DE PROTECTION GANT OILNIT FIRST

Réf. : S233534

LES +

- D ABRASION ++++
- D DEXTÉRITÉ
- D PEU SALISSANT



UTILISATION

- Milieu sec
- Milieu humide ou huileux
- Milieu gras

DESCRIPTION

- Support tricoté polyamide.
- Sans coutures.
- Enduction nitrile lisse sur la paume.
- Jauge 15

DISPONIBILITÉS



Gris

6 à 11

SPÉCIFICITÉS



NORMES

CAT II



EN ISO 21420
Dextérité 5/5



4131X

La marque reconnue sur le marché pour les EPI techniques



CONFORT



DESIGN



TECHNICITÉ



PERFORMANCE

Sécuritop

GANT DE PROTECTION GANT OILNIT FIRST

SECTEURS D'ACTIVITÉ



INDUSTRIE



TRANSPORT



BTP



LOGISTIQUE



COLLECTIVITÉS



SERVICES



AGRO-AGRI



CHIMIE

CONDITIONNEMENT



PAIRE



STRAP



CARTON

PACKAGING

Emballage à la paire : cartonnette brochable 30% recyclée et 100% recyclable

Strap : 100% papier recyclé et recyclable

Colis : carton FSC*

Notice : 40% papier recyclé et 100% recyclable

STOCKAGE

Stockez les gants au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leur emballage d'origine.

LAVAGE

Ce gant n'est pas lavable.

CODES EAN

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT / TAILLE	EAN
S233534GR6	La paire - Taille 6	3480194033874
S233534GR7	La paire - Taille 7	3480194033881
S233534GR8	La paire - Taille 8	3480194033898
S233534GR9	La paire - Taille 9	3480194033904
S233534GR10	La paire - Taille 10	3480194033911
S233534GR11	La paire - Taille 11	3480194033928

Repérer la taille de vos gants grâce au liseré

Taille 6 Taille 7 Taille 8 Taille 9 Taille 10 Taille 11 Taille 12

*Forest Stewardship Council



Sous réserve de modifications des caractéristiques par le fabricant

Éditée le 07/11/2024

La marque reconnue sur le marché pour les EPI techniques



CONFORT



DESIGN



TECHNICITÉ



PERFORMANCE

Sécuritop