

Civière de Relevage PEHD 159kg

Références : - IM06.03.312 : Civière de relevage PEHD 159 kg
- IM06.03.317 : sac de transport

PERMET DE PROCÉDER AU RELEVAGE DE LA VICTIME EN TOUTE SÉCURITÉ



CARACTÉRISTIQUES

- Mise en place simple et rapide sous la victime
- Ergonomique : permet une immobilisation complète du patient pendant le relevage.
- Structure en polyéthylène jaune haute densité, solide et durable, confortable pour le patient (section haute plus étroite, au niveau de la tête, pour un meilleur maintien des cervicales).
- Efficace dispositif d'accrochage et de décrochage pour le démontage de la civière (A).
- Longueur réglable avec blocage automatique (B) : 4 positions.
- Livrée avec 3 sangles de maintien de la victime, à boucle à décrochage rapide, et boucle en ABS.
- Rangement facile dans les ambulances en position repliée.
- Conforme à la norme EN1865, compatible rayons X
- Imperméable aux liquides et facile de nettoyage



DIMENSIONS

Télescopique de 159 à 211 cm

Largeur : 44.5 cm

Longueur pliée : 117 cm pour le stockage.

Epaisseur civière ouverte : 7 cm

Civière repliée : 12 cm.

Charge maxi 159 kg

Poids : 8,540 kg (sans les sangles) – 9.260 kg (avec les sangles).