

BARQUETTE D'ÉVACUATION UT2000

Références : IM06.11.004

Élaborée et perfectionnée jusque dans les moindres détails ! Parfaitemt adaptée aux se-cours périlleux, en montagne, en canyons, en altitude, elle permet l'évacuation d'une victime en toute sécurité, même dans les endroits les moins accessibles.

Très légère l'UT2000 se sépare en 2 parties identiques, permettant aussi le transport de charges.



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre tubulaire en aluminium durci et à haute résistance
- Matière plastique résistante aux chocs et aux rayures, lissée pour mieux glisser sur surfaces enneigés ou verglacées
- Harnais de portage réglable et ajustable au porteur, inclus avec chaque demi-civière
- 4 sangles de maintien de la victime
- Treuillable avec sangles adaptées en option
- Charge maximale admissible :
- En utilisation civière : 160 kg
- En utilisation sac à dos : 50 kg
- Résistance aux températures : -50° jusqu'à 100°
- Conformité CE

Chaque demi-civière est livrée avec 1 châssis tubulaire et 1 coque rouge, 1 harnais de portage, 1 filet arrière avec poche, 2 sangles de maintien, 1 cadre amovible de portage, raccord avec fermeture de sécurité et ouverture facile, et protection de raccordement.



Photo : UT2000 avec sangle de treuillage
(Option complémentaire)

DIMENSIONS ET POIDS

Sans cadre : 181 x 44 x 12 cm

Avec cadre : 200 x 44 x 12 cm

Poids :

Civière montée : 8 kg

Demi-civière : 4 kg