

LE DÉTECTEUR MULTIGAZ LE PLUS PETIT, LÉGER ET ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ.

Petit et compact, le GasAlertMicroClip offre une protection économique contre les risques atmosphériques.

Le système IntelliFlash assure un contrôle visuel et continu du bon fonctionnement et de la conformité du détecteur multigaz.

Grâce à sa touche unique, son utilisation est d'une simplicité exceptionnelle et réduit considérablement la durée de formation des utilisateurs.

Deux versions sont disponibles :

GasAlertMicroClip XL intègre un capteur d'oxygène d'une durée de vie de 2 ans, garantie 2 ans.

GasAlertMicroClip X3 intègre un tout nouveau capteur d'oxygène qui fonctionne constamment pendant cinq ans (sans coûts de remplacement pendant la durée de vie du détecteur) avec une garantie de 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 11,3 x 6,0 x 3,1 cm

Poids : 190g

Alimentation : batterie rechargeable au lithium polymère

Autonomie : 18 heures (en moyenne) rechargeement en moins de 6 heures)

Température : -20 à 50°C

Humidité : 0 à 95% HR (Sans Condensation)

Indice de protection : IP68

Alarmes : Visuelle, vibrante et sonore (95dB)

Certification ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4

Interférences : Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

Garantie : 2 ans pour le XL
3 ans pour le X3 (extensible à 4 ans)
Capteurs et Batterie inclus



CARACTÉRISTIQUES DES CELLULES :

Gaz	Plage de mesure	Résolution
H ₂ S	0 à 100 ppm	1 ppm
CO	0 à 500 ppm	1 ppm
O ₂	0 à 30% vol	0,1%
GAZ COMBUSTIBLES	0 à 100% LIE	1%
GAZ COMBUSTIBLES	0-5% v/v	0,1%

Les seuils d'alarme des capteurs sont réglables par l'utilisateur. Ces seuils s'affichent automatiquement à la mise en marche de l'instrument.

FONCTION STANDARD :

- Conception compacte et légère avec un fonctionnement à un seul bouton
- Conçu pour un large éventail d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Autotest automatisé de la batterie, du capteur et des éléments électroniques
- Flash à angle large qui permet d'alerter simultanément à l'alarme sonore et vibrante
- Enregistrement des données internes et des événements pour permettre leur extraction future
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II

LA SOLUTION BE ATEX :

GASALERTMICROCLIP XL :

- Maintenance 2 ans incluse
- Le détecteur GasAlertMicroClip XL (Configuration de 1 à 4 gaz)
- La maintenance atelier sur 2 ans :
3 étalonnages + 3 changements de filtre
+ 3 frais de transports retour



GASALERTMICROCLIP X3 :

- Maintenance 3 ans incluse
- Le détecteur GasAlertMicroClip X3 (Configuration de 1 à 4 gaz)
- La maintenance atelier sur 3 ans : 5 étalonnages
+ 5 changements de filtre + 5 frais de transports retour

