


Thermomètre de réfrigérateur



- Thermomètre à liquide rouge
- Gainé ABS
- Avec crochet pour réfrigérateur
- Température : -50 °C à +50 °C
- ø x h : 26 x 275 mm


Réf.	Désignation	€
045625	Thermomètre de réfrigérateur	NC -

Thermomètres en plastique



Réf.	Modèle	Amplitude (°C)	Div.	€
022549	Pour congélateur	-50 / +50	1	NC -
022550	Thermo stylé	-20 / +50	1	NC -
022551	Thermomètre mural 188x	-30 / +50	1	NC -

Thermomètres rubans et pastilles



- Les thermomètres rubans et pastilles sont des étiquettes autocollantes résistantes à la température
- Comprènent un élément thermosensible
- Pour connaître la température d'un objet en mouvement ou pour effectuer des contrôles sur des petites pièces
- Pour le contrôle d'une température maximum : utilisez les étiquettes autocollantes mono-température avec élément thermosensible



Thermomètres Rubans				Thermomètres pastilles				Thermomètres pastilles			
Plage de temp.	Réf.	Unités/boîte	€/boîte	Plage de temp.	Réf.	Unités/boîte	€/boîte	Plage de temp.	Réf.	Unités/boîte	€/boîte
+ 37 + 65 °C	057525	10	NC -	+ 60 + 82 °C	057519	10	NC -	+ 65 °C	057527	50	NC -
+ 71 + 110 °C	057526	10	NC -	+ 88 + 110 °C	057520	10	NC -	+ 71 °C	057528	50	NC -
+ 116 + 154 °C	057533	10	NC -	+ 116 + 138 °C	057521	10	NC -	+ 77 °C	057529	50	NC -
+ 161 + 204 °C	057534	10	NC -	+ 143 + 166 °C	057522	10	NC -	+ 82 °C	057530	50	NC -
+ 204 + 260 °C	057535	10	NC -	+ 171 + 193 °C	057523	10	NC -	+ 110 °C	057531	50	NC -
-	-	-	-	+ 199 + 224 °C	057524	10	NC -	+ 121 °C	057532	50	NC -

Thermomètres de précision Frio-Temp

- Disponibles en version certifiée ou non
- Tracabilité NIST, DAkkS, et la plupart des standards ILAC
- Sans mercure, remplissage du thermomètre avec liquide organique
- Enviro-Safe : bouteille contenant un fluide de conservation sûr pour l'environnement (sauf les réf. 086728 et 086729, remplissage par billes de verre)
- Revêtement de sécurité PFA* pour une résistance chimique accrue
- Graduations : 0,1 °C
- Versions certifiées livrées avec rapport d'étalonnage



Réf.	Environnement d'utilisation	Long. (mm)	Plage de temp.	Précision	Points de certification	€
086720	Congélateur	210	-25 à -5 °C	0,2 °C	Non certifié	NC -
086721	Congélateur	210	-25 à -5 °C	0,2 °C	-20 °C, -10 °C	NC -
086722	Réfrigérateur	180	-2 à 10 °C	0,2 °C	Non certifié	NC -
086723	Réfrigérateur	180	-2 à 10 °C	0,2 °C	0 °C, 5 °C	NC -
086724	Incubateur	180	15 à 30 °C	0,2 °C	Non certifié	NC -
086725	Incubateur	180	15 à 30 °C	0,2 °C	20 °C, 25 °C	NC -
086726	Incubateur	190	25 à 45 °C	0,2 °C	Non certifié	NC -
086727	Incubateur	190	25 à 45 °C	0,2 °C	30 °C, 40 °C	NC -
086728	Four	200	95 à 115 °C	0,4 °C	Non certifié	NC -
086729	Four	200	95 à 115 °C	0,4 °C	100 °C, 110 °C	NC -

*perfluoroalcoxy