

Bouchons vissants pour fioles KIMBLE



Les fioles peuvent être bouchées par un grand choix de type de capuchons.

- + Bouchons phénoliques à joint PTFE : excellente résistance thermique et chimique (A)
- + Bouchons polypropylène ouverts avec septum en silicone facé PTFE (B)

Type col à vis	Bouchon phénol à joint PTFE (A)			Bouchon PP avec septum (B)		
	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
8 - 425	045238	144	NC -	-	-	-
13 - 425	045239	144	NC -	045250	100	NC -
15 - 425	045240	144	NC -	-	-	-
18 - 400	045241	144	NC -	-	-	-
20 - 400	045242	144	NC -	-	-	-
24 - 400	045243	144	NC -	-	-	-

Flacons plasma en verre blanc



- Flacons en verre blanc neutre borosilicaté type I
- Vendus sans bouchon
- Bague : PHIE 40

Réf.	Ø base (mm)	H. flacon (mm)	Capacité (ml)	Unités/carton	€/carton
674022	90	152	500	24	NC -
674023B	90	247	1000	20	NC -
674024	120	282	2000	9	NC -

Bouchon et capsules pour flacons plasma

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
674025	Bouchon septum caoutchouc rouge	100	NC -
674026B	Capsule aluminium perforée vissante 40 mm	100	NC -
674027B	Capsule aluminium perforée vissante 40 mm	1500	NC -

Flacons à échantillons tubulaires Wheaton®



- Verre neutre type 1B
- Applications : milieux, diagnostic, stockage, collection d'échantillons
- Livrés sans bouchon, à commander séparément

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Bouchon (mm)	Unités / carton	€/carton
442603	1,75	11 x 36	10	882	NC -
442604	3,5	12 x 46	10	666	NC -
442605	7	17 x 58	15	399	NC -
442606	10,5	17 x 67	15	399	NC -
442607	14	20 x 72	18	264	NC -
442608	21	20 x 86	18	231	NC -
440228B	28	23 x 96	22	180	NC -
442609	8	20 x 43	18	264	NC -
442610	14	23 x 58	22	190	NC -
442611	28	27 x 72	28	140	NC -

Bouchons en polypropylène noir

- Doublure en aluminium
- Bonnes propriétés de barrière et une résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et à l'alcool
- Applications : stockage d'huiles, échantillons de parfum ou comprimés

Réf.	Bouchon (mm)	Unités/carton	€/carton
442612	10	666	NC -
442613	10	882	NC -
442614	15	399	NC -
442615	18	231	NC -
442616	18	264	NC -
442617	22	190	NC -
442618	28	140	NC -

