

Gants de protection chimique MAPA

■ A chaque risque son gant, choisissez parmi notre sélection de gants de protection chimique MAPA en latex, nitrile, néoprène ou butyle



ALTO 285



ULTRA
NITRIL 480



ULTRA
NITRIL 492



ULTRANEO
420



ULTRA
NITRIL 491



BUTOFLEX
650

Modèle	Matière	Finition int. / ext.	Longueur/Épaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Sachet 1 paire		Sachet 10 paires		Sachet 10 paires long. 370 mm	
							Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
ALTO 285 	Latex naturel	Chlorinée / Grip renforcé	600 mm / 1,00 mm	Type A ABKMPT 2131x	Description + Durée de vie optimisée, bonne protection face aux coups et chocs grâce à l'épaisseur + Protection rallongée sur tout l'avant-bras + Poignet bord roulé Applications + Conviennent aux travaux d'entretien et de maintenance en milieu humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)	8	430119	NC -	-	-	-	-
						9	430120	NC -	-	-	-	-
						10	430121	NC -	-	-	-	-
ULTRA NITRIL 492 & 491 	Nitrile	Flocage / Relief antidérapant	320 mm / 0,38 mm 370 mm / 0,38 mm	Type A AUKOPT 4402V	Description + Forme anatomique du gant et la qualité du flocage : dextérité et confort + Durée de vie et résistance mécanique supérieures + Poignet : manchette droite Applications + S'utilisent en présence d'huile de coupe, de différents solvants, peintures et vernis, colles à base de PVC, enduits, mastics, détergents + Conviennent à une variété d'utilisations en industrie mécanique, chimique et en collectivités	6	430029B	NC -	430029	NC -	430035	NC -
						7	430030B	NC -	430030	NC -	430036	NC -
						8	430031B	NC -	430031	NC -	430037	NC -
						9	430032B	NC -	430032	NC -	430038	NC -
						10	430033B	NC -	430033	NC -	430039	NC -
ULTRA NITRIL 480 	Nitrile	Chlorinée / Relief antidérapant	460 mm / 0,55 mm	Type A AUKOPT 4102X	Description + Durée de vie optimisée, bonne résistance mécanique (abrasion, perforation) + Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant + Poignet : manchette droite Applications + Apportent une protection efficace lors de d'utilisations intensives de produits chimiques à haut-risque	7	430115B	NC -	-	-	-	-
						8	430116B	NC -	-	-	-	-
						9	430117B	NC -	-	-	-	-
						10	430118B	NC -	-	-	-	-
ULTRA NEO 420 	Néoprène	Flocage / Relief antidérapant	310 mm / 0,75 mm	Type A ALMNST 2121x	Description + Souplesse du néoprène, confort du flocage pour un geste facilité + Bonne préhension grâce au relief anti-dérapant + Poignet : manchette droite Applications + Conviennent à la manipulation de nombreux produits chimiques, au nettoyage industriel et aux travaux au contact de la colle	6	-	-	430122	NC -	-	-
						7	-	-	430123	NC -	-	-
						8	-	-	430124	NC -	-	-
						9	-	-	430125	NC -	-	-
						10	-	-	430126	NC -	-	-
BUTOFLEX 650 	Butyle	Supporté textile / Relief antidérapant	350 mm / 1,5 mm	Type A ABCLMNOS 1121x	Description + Confort exceptionnel, grâce à la technologie de support textile MAPA + Gants très résistants adaptés à de nombreuses utilisations + Poignet : coupe feston Applications + Excellente résistance chimique aux acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amines. Conviennent aux utilisations en industries cosmétique et pharmaceutique, ainsi qu'en laboratoire	7	430047	NC -	-	-	-	-
						8	430048	NC -	-	-	-	-
						9	430050	NC -	-	-	-	-
						10	430051	NC -	-	-	-	-
						11	430054	NC -	-	-	-	-