



# AGITATEURS MAGNÉTIQUES PETITS VOLUMES

## Agitateur magnétique MR Hei-Mix S Heidolph



Interface	Analogue
Capacité d'agitation (l)	5
Vitesse (tr/min)	0 à 2200
Diamètre plateau (mm)	104
Matériaux plateau	PVDF
Dimensions L x p x h (mm)	140 x 126 x 80
Poids (kg)	1,1
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	<b>498703</b>
€	NC -

## Agitateurs magnétiques Velp



■ Surface froide même lors d'utilisations longues (sauf AMI)

AMI :

■ Fonction d'illumination du plateau pour faciliter la visualisation

MST Digital :

- Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors de changement de viscosité
- Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation
- Minuteur de 1 à 900 min

Modèle	MST	MST Digital	ESP	Microstirrer	AMI
Interface	Analogique	Digitale			Analogique
Capacité d'agitation (l)					5
Vitesse (rpm)	0 - 1100	0 - 1500			0 - 1100
Matériaux plateau			Technopolymères		Metal peint epoxy
Dimensions (l x p x h) (mm)	120 x 145 x 50		160 x 230 x 33	120 x 128 x 43	150 x 270 x 55
Poids (kg)	0,4	0,6		0,9	0,55
Condition d'utilisation					+5 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	<b>399000B</b>	<b>399058</b>	<b>399002</b>	<b>399001</b>	<b>399060</b>
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

## Agitateurs magnétiques RT Basic et RT Touch Thermo Scientific



079536

■ Couple magnétique puissant

■ Version Touch équipée du démarrage gradué afin d'éviter les éclaboussures

■ Livrés avec deux surplateaux en silicone antidérapants (un blanc et un noir)

Modèle	RT Basic 120	RT Basic 170	RT Basic 220	RT Touch 170	RT Touch 220
Type de contrôle		Analogique			Digital
Capacité d'agitation (l)	2	4	5	4	5
Vitesse (tr/min)		150 - 2500		30 - 2000	
Dimensions plaque (mm)	120	170	220	170	220
Matériaux plateau			Acier inox recouvert de silicone antidérapant		
Dimensions L x l x h (mm)	130 x 130 x 65	185 x 185 x 65	230 x 230 x 65	210 x 280 x 72	260 x 360 x 72
Capacité max. admissible (kg)	15	20	25	20	25
Réf.	<b>079536</b>	<b>079537</b>	<b>079538</b>	<b>079539</b>	<b>079540</b>
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



079539

+ de produits  
Dutscher.com