



Agitateurs magnétiques chauffants Guardian 3000 Ohaus

- Afficheur LCD rétroéclairé
- SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants
- SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Support de tige intégré

Modèle	e-G31HS04C	e-G31HS07C	e-G31HSRDS
Interface	Digitale		
Capacité d'agitation (l)	15	15	20
Vitesse (rpm)	80 - 1600		
Température de chauffe (°C)	Ambiant +5 à 500°C	Ambiant +5 à 380°C	
Puissance de chauffe (W)	550	1050	550
Port sonde de température	Oui		
Ø plateau (mm)	102 x 102	178 x 178	Ø 135
Matériaux plateau	Céramique		Acier inox avec revêtement céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	110 x 264 x 163	112 x 318 x 223	101 x 264 x 163
Poids (kg)	2,5	3,9	2,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR sans condensation		
Réf.	333976	333977	333978
€	NC -	NC -	NC -



+ de produits
Dutscher.com



Agitateurs magnétiques chauffants ARE 5 et AREX 5 Velp

- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Adaptés aux plateaux AluBlock pour une conversion en bloc chauffant
- Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors de changement de viscosité

Modèle	ARE 5	AREX 5	AREX 5 Digital		
Interface	Analogique		Digitale		
Capacité d'agitation (l)	15	20			
Vitesse (rpm)	100 - 1500	50 - 1500			
Gamme de températures	Ambiante à + 310 °C				
Ø plateau (mm)	135				
Matériaux plaque	Aluminium	Aluminium avec revêtement céramique			
Dimensions (l x p x h) (mm)	160 x 270 x 85				
Poids (kg)	1,7				
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80 % HR				
Réf.	399151	399152	399153		
€	NC -	NC -	NC -		



+ de produits
Dutscher.com



Selon modèle

Packs complets

Réf.	Désignation	€
399154	Agitateur chauffant AREX + régulateur VTF + statif	NC -
399155	Agitateur chauffant AREX digital + sonde Pt100	NC -
399156	Agitateur chauffant AREX digital + sonde Pt100 + statif	NC -
399157	Agitateur chauffant AREX digital + régulateur VTF + statif	NC -

Accessoires

* Non adapté au thermorégulateur VTF

Réf.	Désignation	€
399024	Thermorégulateur VTF	NC -
399014	Tige statif	NC -
399588	Sonde Pt100 acier inox Ø 3 mm	NC -
399589	Sonde Pt100 acier inox revêtement verre Ø 3 mm	NC -
399590	Noix de serrage pour sonde pt100 *	NC -

Agitateurs magnétiques chauffants CIMAREC+ ThermoScientific



- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Système StirTrac assurant un couple magnétique puissant pour une meilleure efficacité à basse vitesse

Interface	Digitale			
Capacité d'agitation (l)	1	4	4	6
Vitesse (rpm)	50 - 1500			
Température de chauffe (°C)	30 - 540	30 - 300	30 - 400	
Matériau plaque	Céramique	Aluminium	Céramique	
Dimensions plateau (mm)	108 x 108	184 x 184	260 x 260	
Dimensions l x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102	
Poids (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Conditions d'utilisation	+5 à +35 °C / 80 % HR			
Réf.	078543B	078544B	078545B	078546B
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Retrouvez plus de modèles à la page suivante.