

Agitateurs-incubateurs rocker & 3D

Mini agitateurs-incubateurs rocker ou 3D Ohaus

Modèle	ISICMBCDG	ISICMBCDG
Type d'agitation	Rocker	3D
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	1 - 50	1 - 30
Orbite (mm)/angle d'agitation	0 - 15°	0 - 20°
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +65°C	
Précision à 37°C (°C)	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	254 x 191	235 x 184
Charge maximale	3,6	
Mode d'utilisation	Continu ou minutier	
Minutier	1s à 160h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	419 x 257 x 274	
Poids (kg)	5,7	6,2
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR	
Réf.	192122	192123
€	NC -	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	Pour modèle	€
192234	Tapis satiné 254 x 191 mm	192122	NC -
192236	Tapis satiné 235 x 184 mm	192123	NC -

Agitateurs-incubateurs rotatifs

Agitateurs-incubateurs rotatifs Roto-Therm

■ Livrés complet avec adaptateurs

Roto-Therm plus :

■ 3 modes de rotation : «mix», «pause» et «rock»



Modèle	Roto-Therm	Roto-Therm plus
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	24 fixe	5 - 70
Angle d'agitation	360°	360°
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +60°C	-
Adaptateurs inclus	2 x 11 tubes 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubes 5-7 ml 2 x 4 tube 10-15 ml 2 x 1 tube 50 ml	
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	295 x 216 x 229	
Poids (kg)	4	4,5
Réf.	062812	062813
€	NC -	NC -

