

## Bains à sec à agitation ThermoMixer Eppendorf

eppendorf

- Contrôle de température précis et homogène, optimisable avec le couvercle chauffant ThermoTop pour éviter la condensation
- Technologie 2D Mix-Control pour un mouvement d'agitation parfaitement plan
- Touches d'accès rapide aux températures les plus courantes

### Bains à sec chauffants à agitation ThermoMixer F et FP

- Bloc fixe prémonté

### Bain à sec chauffant et refroidissant à agitation ThermoMixer C

- Programmable jusqu'à 4 étapes
- Livré sans support, à compléter avec un SmartBlock au choix



Selon  
modèle



2

ANS



Modèle	ThermoStat C	ThermoMixer C	ThermoMixer F 0.5	ThermoMixer F 1.5	ThermoMixer F 2.0	ThermoMixer FP
Vitesse (rpm)	-	300 - 3000	300 - 2000	300 - 1500		300 - 2000
Orbite (mm)	-			3		
Gamme de température (°C)	Ambiente -30 à +10°C	Ambiente -15 à +100°C		Ambiente +4 à +100°C		
Précision (°C)			± 0,5°C			±1°C
Uniformité (°C)			± 0,5°C			
Vitesse chauffe (°C / min)	5,5°C/min	7°C/min	15°C/min	11°C/min	13°C/min	18°C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	5°C/min	2,5°C/min	-	-	-	-
Capacité standard	-	Sans SmartBlock	24 microtubes 0,5ml	24 microtubes 1,5ml	24 microtubes 2,0ml	1 microplaque ou 1 plaque Deepwells
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation			Continu		
Minuteur	15s à 99h30min		-	-	-	-
Programmation	Jusqu'à 4 étapes		-	-	-	-
Dimensions (l x p x h) (mm)	206 x 304 x 136		206 x 304 x 163	206 x 304 x 170		206 x 304 x 164
Poids (kg)	4,3	6,3	6,2	6,3		6,1
Conditions d'utilisation			+5 à +40°C / 90% HR			
Réf.	<a href="#">035964</a>	<a href="#">035963</a>	<a href="#">933118</a>	<a href="#">035965</a>	<a href="#">933119</a>	<a href="#">035966</a>
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

## SmartBlocks

- Capteur de température intégré pour la thermorégulation
- Système QuickRelease pour un changement rapide simple et sécurisé du bloc

Réf.	Capacité	Capacité	Compatibilité			€
			Couvercle	ThermoTop	Transfert Rack	
<a href="#">035967</a>	Microtubes 0,5 ml	24	x	x	Inclus	NC -
<a href="#">035968</a>	Microtubes 1,5 ml	24	x	x	Inclus	NC -
<a href="#">035969</a>	Microtubes 2,0 ml	24	x	x	Inclus	NC -
<a href="#">035970</a>	Microtubes 5,0 ml	8	-	-	-	NC -
<a href="#">035971</a>	Tubes à centrifuger coniques 15 ml	8	-	-	-	NC -
<a href="#">035972</a>	Tubes à centrifuger coniques 50 ml	4	-	-	-	NC -
<a href="#">035973</a>	Tubes Ø 12 mm	24	-	-	-	NC -
<a href="#">035974B</a>	Cryotubes 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	NC -
<a href="#">035975</a>	Microplaque SBS ou plaque DeepWell	1	Inclus	x	-	NC -
<a href="#">035976</a>	Plaque PCR 96 puits ou barrettes	1	Inclus	x	-	NC -
<a href="#">035977</a>	Plaque PCR 384 puits	1	Inclus	x	-	NC -
<a href="#">933820</a>	Plaque Deepwell 96 puits 500 µl	1	Inclus	x	-	NC -
<a href="#">933819</a>	Plaque Deepwell 96 puits 1000 µl	1	Inclus	x	-	NC -



## Couvercle chauffant ThermoTop



- Optimise l'uniformité de température
- Limite l'évaporation des échantillons
- Empêche la condensation sur la paroi des tubes
- Sans branchement, reconnaissance automatique par l'appareil

Réf.	Désignation	€
<a href="#">035979</a>	Couvercle chauffant ThermoTop	NC -
<a href="#">035978</a>	Couvercle isolant sans chauffe	NC -

## SmartExtender



- Montage facile et sans outils
- Pour l'incubation de 12 tubes 1,5 ml
- Réglage indépendant de la température
- Module complémentaire sans agitation

Réf.	Désignation	€
<a href="#">5322000008</a>	Module SmartExtender 12 tubes 1,5ml	NC -