

## Bain à sec à bloc fixe Grant BTD

granto



Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +100°C
Précision à 37°C	± 0,1
Uniformité à 37°C	± 0,1
Vitesse chauffe de 25 à 37°C	4 min
Vitesse chauffe de 25 à 100°C	15 min
Capacité standard	24 microtubes 1,5/2,0 ml 15 microtubes 0,5 ml 10 microtubes 0,2 ml
Mode d'utilisation	Continu ou minutier
Minuteur	1min à 96h
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 230 x 110
Poids (kg)	2,8
Réf.	<a href="#">144327</a>
€	NC -

## Bains à sec chauffant et/ou refroidissant MyBlock Mini



Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Modèle	Chauffant	Chauffant + couvercle chauffant	Chauffant / refroidissant
Digitale			
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +80°C	Ambiante +5 à +100°C	Ambiante -25 à +100°C
Précision (°C)	± 0,5	± 0,3	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,2		
Capacité standard	Sans bloc		
Mode d'utilisation	Continu		
Dimensions (l x p x h) (mm)	100 x 150 x 110	105 x 150 x 115	110 x 162 x 140
Poids (kg)		1	
Réf.	<a href="#">060946B</a>	<a href="#">060998</a>	<a href="#">062640</a>
€	NC -	NC -	NC -

## Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
<a href="#">060947</a>	Tubes PCR 0,2ml ou barrettes	40	NC -
<a href="#">060948</a>	Microtubes 0,5 ml	24	NC -
<a href="#">062573</a>	Microtubes 1,5 ml	15	NC -
<a href="#">060949</a>	Microtubes 1,5 ml *	15	NC -
<a href="#">060950</a>	Microtubes 1,5 ou 2,0 ml	15	NC -

\* Non compatible avec bloc à couvercle chauffant réf. 060998.

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
<a href="#">060951</a>	Tubes à centrifuger 15 ml	4	NC -
<a href="#">060952</a>	Tubes à centrifuger 50 ml	2	NC -
<a href="#">062644</a>	Fioles ou cryotubes 2 ml	15	NC -
<a href="#">062643</a>	Tubes Ø 12/13 mm	15	NC -
<a href="#">062645</a>	Cuvettes	8	NC -

## Bains à sec compact Thermo Scientific ELED

thermo scientific



## Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">079652</a>	Isolateur de chaleur pour bain S	NC -
<a href="#">079653</a>	Isolateur de chaleur pour bain D	NC -
<a href="#">079654</a>	Couvercle plastique pour bain S	NC -
<a href="#">079655</a>	Couvercle plastique pour bain D	NC -

Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Modèle	Compact S	Compact D
Digitale		
Nombre de blocs	1	2
Gamme de température (°C)	Ambiante +2 à +100°C	
Précision (°C)	± 0,5°C	
Uniformité (°C)	± 0,5°C	
Vitesse chauffe de 30 à 100°C	16 min	20 min
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	185 x 185 x 25	200 x 200 x 25
Poids (kg)	1	1,5
Réf.	<a href="#">079643</a>	<a href="#">079644</a>
€	NC -	NC -

## Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	Surface du bloc	€
<a href="#">079645</a>	Tubes PCR 0,2 ml	24	1/4	NC -
<a href="#">079646</a>	Microtubes 0,5 ml	12	1/4	NC -
<a href="#">079647</a>	Microtubes 1,5 ml	6	1/4	NC -
<a href="#">079648</a>	Microtubes 2,0 ml	6	1/4	NC -
<a href="#">079649</a>	Tubes à centrifuger 15 ml	6	1/2 (longueur)	NC -
<a href="#">079650</a>	Tubes à centrifuger 50 ml	3	1/2 (longueur)	NC -
<a href="#">079651</a>	Plaque PCR 96 puits	1	1/1	NC -