

Bains à sec digitaux Thermo Scientific ELED

■ Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Bains à sec tactiles

■ Sonde de température externe pt1000 en option



Selon
modèle



Modèle	Digitale			Tactile		
Nombre de blocs	1	2	4	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +130°C					
Précision à 37°C	± 0,5°C					
Uniformité à 37°C	± 1°C					
Vitesse chauffe de 30 à 130°C	20 min		25	20 min		25
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			Continu, minuteur ou programmation		
Minuteur	0 à 99min59s					
Programmation	-	-	-	10 programmes / 5 étapes		
Dimensions (l x p x h) (mm)	288x200x100	318x200x100	450x200x100	373x200x100	403x200x100	535x200x100
Poids (kg)	2,9	3,3	4,7	3,4	3,7	5,1
Réf.	079615	079616	079617	079618	079619	079620
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Blocs pour tubes à centrifuger 15 et 50 ml



Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
079621	Tubes Ø 6 mm	48	NC -
079622	Tubes Ø 10 mm	28	NC -
079630	Microtubes 0,5 ml	40	NC -
079623	Microtubes 1,5 ml	28	NC -
079624	Microtubes 2,0 ml	28	NC -
079625	Tubes Ø 13 mm	24	NC -
079626	Tubes Ø 16 mm	15	NC -
079627	Tubes Ø 18 mm	12	NC -
079628	Tubes Ø 20 mm	8	NC -
079629	Tubes Ø 25 mm	6	NC -
079631	Microplaque standard	1	NC -
079632	Tubes Ø 6 mm	32	NC -
	Tubes Ø 10 mm	21	

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
079633	Microtubes 1,5 ml	18	NC -
	Microtubes 2,0 ml	10	
079634	Tubes Ø 25 mm	3	NC -
	Tubes Ø 12 mm	12	
	Tubes Ø 6 mm	6	
079635	Microtubes 0,5 ml	30	NC -
	Microtubes 0,2 ml	20	
079636	Tube à centrifuger 15 ml (fond plat)	15	NC -
079637	Tube à centrifuger 50 ml (fond plat)	4	NC -
079638	Tube à centrifuger 15 ml (fond conique)	15	NC -
079639	Tube à centrifuger 50 ml (fond conique)	4	NC -
079640	Plaque PCR 0,2 ml sans jupe	1	NC -
079641	Plaque PCR 0,2 ml jupe ou demi-jupe	1	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
079642	Sonde de température externe pour modèles tactiles	NC -

Bains à sec Digital Heat Block

■ Livrés avec outil de retrait des blocs

■ Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +150°C		Ambiante +5 à +130°C
Précision	± 0,2°C		
Uniformité	± 0,2°C		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 à 999min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Poids (kg)	2,3	2,8	3,9
Réf.	060916	060917	060918
€	NC -	NC -	NC -

Blocs

Réf.	Compatibilité	Nombre max. de tubes	€
060926	Tubes Ø 15-16 mm	12	NC -
060931	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	48	NC -
060933	Plaque PCR 96 puits	1	NC -
060934	Plaque PCR 96 puits *	1	NC -
060935	Microplaque standard *	1	NC -
060919	Bloc plein	-	NC -

* Utilise 2 emplacements de blocs, incompatible avec les modèles 1 bloc.



Astuce
Retrouvez plus
de modèles à
la page suivante.