

Cuves pour bains thermostatés Julabo

Julabo

068081



068084



■ Cuves en polycarbonate

■ Utilisables jusqu'à 100°C

Réf.	Vol. (l)	Vanne de vidange	Dim. int. (l x p x h)(mm)	Dim. ext. (l x p x h)(mm)	€
068078	5	Non	150 x 150 x 150	230 x 380 x 160	NC -
068079	9	Non	230 x 150 x 150	320 x 380 x 160	NC -
068080	19	Non	300 x 350 x 150	380 x 580 x 160	NC -
068081	27	Non	300 x 350 x 200	380 x 580 x 210	NC -

■ Cuves en acier inox

■ Utilisables jusqu'à 150°C

Réf.	Vol. (l)	Vanne de vidange	Dim. int. (l x p x h)(mm)	Dim. ext. (l x p x h)(mm)	€
068082	5	Non	150 x 150 x 150	230 x 380 x 190	NC -
068083	13	Oui	300 x 180 x 150	380 x 400 x 200	NC -
068084	17	Oui	300 x 180 x 200	380 x 400 x 250	NC -
068085	19	Oui	300 x 350 x 150	380 x 580 x 200	NC -
068086	27	Oui	300 x 350 x 200	380 x 580 x 250	NC -
068087	33	Oui	660 x 320 x 150	910 x 360 x 210	NC -
068088	39	Oui	330 x 300 x 300	540 x 340 x 350	NC -

Cuves en méthacrylate transparent



- Supportent des températures jusqu'à 60 °C
- S'utilisent avec les thermostats à fixation par pince ou clamps

Réf.	Capacité (l)	h x l x p (cm)	Epaisseur de paroi (mm)	€
068577	8	15 x 18 x 31	6	NC -
068578	9,5	14,5 x 16,5 x 39	6	NC -
068579	13	15 x 23 x 40	8	NC -
068580	30	20 x 30 x 50	8	NC -

Cuves acier inox



Cuves métalliques pour thermostat. A double enceinte. Extérieur en acier inox AISI 304 et intérieur en AISI 310.

Réf.	Vol. (l)	Poignées + robinet	h x l x p int. (cm)	h x l x p ext. (cm)	Poids (kg)	€
068524	9	Non	15 x 29 x 22	20 x 34 x 28	3,5	NC -
068525	12	Non	15 x 30 x 31	20 x 37 x 35	4,3	NC -
068526	20	Oui	15 x 48 x 30	20 x 55 x 35	6,6	NC -
068527	27	Oui	20 x 48 x 30	25 x 55 x 35	7,6	NC -
068528	45	Oui	15 x 62 x 50	23 x 70 x 56	11	NC -

Thermostats à immersion Grant

grant



■ A compléter avec une pince de fixation

Thermostats à immersion TX150 & TXF200 :

■ Interface USB et RS232 pour le contrôle par ordinateur ou l'extraction de données

Modèle	T100	TC120	TX150	TXF200
Interface	Digitale			
Volume maximal (l)	50			
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100°C	Ambiant +5 à +120°C	Ambiant +5 à +150°C	Ambiant +5 à +200°C
Précision de température (°C)	0,1		0,1 (0,01 avec logiciel PC Labwise)	
Homogénéité de température (°C)	± 0,1		± 0,05	
Stabilité de température (°C)	± 0,05		± 0,01	
Puissance de chauffe (kW)	1290		1840	
Port sonde pt1000	Non		Oui	
Débit pompe externe (l/min)	-	16	18	22 (ajustable)
Puissance pompe externe (mbar)	-	210	310	530
Mode d'utilisation	Continu	Continu ou minuteur	Continu, minuteur ou programme	
Minuteur	-	-	1min à 99h59min	
Programmation	-	-	1 programme / 30 étapes	10 programmes / 100 étapes
Dim. (l x p x h) (mm)	333 x 170 x 120	333 x 172 x 141	342 x 172 x 141	
Poids (kg)	2,1	2,3	2,6	
Réf.	144661	144662	144663	144664
€	NC -	NC -	NC -	NC -

■ Accessoire

Réf.	Désignation	€
144853	Pince de fixation	NC -



Selon modèle