

Bains thermostatés à circulation Corio C & CD

- A compléter par un serpentin de refroidissement pour le travail sous la température ambiante

Bains thermostatés Corio C avec cuve polycarbonate

- Pour les applications internes jusqu'à 100°C
- Cuve en polycarbonate

Modèle	C-BT5	C-BT9	C-BT19	C-BT27
Interface	Digitale			
Volume (l)	5	9	19	27
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	150 x 150 x 150	230 x 150 x 150	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200
Gamme de température (°C)	Ambiente +5 à +100°C			
Précision de température (°C)	0,1			
Stabilité de température (°C)	± 0,03			
Puissance de chauffe (kW)	2			
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 380 x 380	320 x 380 x 380	380 x 580 x 380	380 x 580 x 430
Poids (kg)	3,9	4,8	7	7,2
Réf.	068049	068050	068051	068052
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Bains thermostatés Corio C avec cuve acier inox

- Pour les applications internes jusqu'à 100°C
- Cuve en acier inox

Modèle	C-B5	C-B13	C-B17	C-B19	C-B27
Interface	Digitale				
Volume (l)	5	13	17	19	27
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	150 x 150 x 150	300 x 180 x 150	300 x 180 x 200	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200
Gamme de température (°C)	Ambiente +5 à +100°C				
Précision de température (°C)	0,1				
Stabilité de température (°C)	± 0,03				
Puissance de chauffe (kW)	2				
Mode d'utilisation	Continu				
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 380 x 410	380 x 400 x 420	380 x 400 x 470	380 x 580 x 420	380 x 580 x 470
Poids (kg)	7,3	8,2	9,3	10,5	13
Réf.	068053	068054	068055	068056	068057
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Bains thermostatés Corio CD avec cuve acier inox

- Pour les applications internes ou externes jusqu'à 150°C
- Connexion USB pour le contrôle à distance
- Passage simple entre les circulations internes et externes grâce au set de pompe en option
- Cuve en acier inox

* Uniquement avec set de pompage externe 068435

Modèle	CD-B5	CD-B13	CD-B17	CD-B19	CD-B27	CD-B33	CD-B39
Interface	Digitale						
Volume (l)	5	13	17	19	27	33	39
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	150 x 150 x 150	300 x 180 x 150	300 x 180 x 200	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200	660 x 320 x 150	330 x 300 x 300
Gamme de température (°C)	Ambiente +5 à +150°C						
Précision de température (°C)	0,1						
Stabilité de température (°C)	± 0,03						
Puissance de chauffe (kW)	2						
Débit pompe externe (l/min)	15 *						
Puissance pompe externe (mbar)	350 *						
Mode d'utilisation	Continu						
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 380 x 410	380 x 400 x 420	380 x 400 x 470	380 x 580 x 420	380 x 580 x 470	910 x 360 x 430	540 x 340 x 570
Poids (kg)	8,2	9,1	9,3	11,5	13	21	18
Réf.	068062	068063	068064	068065	068066	068067	068068
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
068091	Serpentin de refroidissement	NC -
068435	Set de pompage externe pour Corio CD	NC -

Couvercles en acier inoxydable

Pour	Couvercle galbé	€	Couvercle plat	€
B13/B17	068098	NC -	068101	NC -
B19/B27, BT19/BT27	068099	NC -	068102	NC -
B33	068100	NC -	068103	NC -
B39	-	-	068104	NC -
B5/BT5	-	-	068105	NC -