

Bains à ultrasons Branson



Version CPXH



Versions M et MH



- Technologie sweep pour une répartition homogène des ultrasons
- Robinet de vidange sur modèles 3800 et 5800
- Livrés avec couvercle

Modèles CPXH

- Fonction dégazage pour l'élimination des microbulles et l'amélioration de la vitesse de cavitation

Modèle	M1800	MH1800	CPXH1800	M2800	MH2800	CPXH2800	M3800	MH3800	CPXH3800	M5800	MH5800	CPXH5800
Interface	Analogique		Digitale	Analogique		Digitale	Analogique		Digitale	Analogique		Digitale
Volume (l)	1,9			2,8			5,7			9,5		
Dim. int. (l x p x h) (mm)	150 x 140 x 100			230 x 140 x 100			290 x 150 x 150			290 x 240 x 150		
Dim. panier (l x p x h) (mm)	125 x 107 x 74			209 x 109 x 88			261 x 119 x 136			269 x 203 x 138		
Gamme de température	-	60°C	20 à 69°C	-	60°C	20 à 69°C	-	60°C	20 à 69°C	-	60°C	20 à 69°C
Fréquence ultrasons (kHz)	40											
Puissance ultrasons (W)	70			110			110			160		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur											
Minuteur	0 - 60 min		0 - 99 min	0 - 60 min		0 - 99 min	0 - 60 min		0 - 99 min	0 - 60 min		0 - 99 min
Dim. ext. (l x p x h) (mm)	251 x 304 x 302			337 x 304 x 302			397 x 317 x 377			397 x 401 x 378		
Poids (kg)	3,2			4,1			5,4			6,4		
Réf. bain	412542	412543	412544	412546	412547	412548	412550	412551	412552	412554	412555	412556
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. panier	910575			910580			910836			910585		
€	NC -			NC -			NC -			NC -		

Bain à ultrasons Branson 200



Interface	Analogique
Volume (l)	0,5
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	165 x 90 x 55
Fréquence ultrasons (kHz)	40
Puissance ultrasons (W)	20
Mode d'utilisation	Minuteur
Minuteur	5 min (fixe)
Dimensions externes (l x p x h) (mm)	195 x 115 x 122
Poids (kg)	1,5
Réf.	910586
€	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
910570	Couvercle plastique	NC -
910571	Panier fil métallique 155 x 86 x 45 mm	NC -



Retrouvez plus de modèles à la page précédente.