

Balances portables Scout™ SKX et STX OHAUS™

- Plateau en acier inox
- Protection mécanique contre les surcharges
- Modèles 1 mg avec cloche de pesée
- Multiples options de connectivité pour stockage des données et communication
- Fonctionnement sur adaptateur secteur (fourni) ou sur piles (4 x AA, non fournies)
- Calibrage externe

Balances Scout SKX

- Ecran LCD rétroéclairé
- Interface simple à 4 boutons de contrôle

Balances Scout STX

- Ecran tactile couleur VGA
- Nombreux modes d'application
- Options d'impression BPL (date, heure, identifiants)



SKX



STX



Modèle	123	223	222	422	622	1202	2202	421	621	2201	6201	8200
Capacité (g)	120	220	420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200	
Précision d'affichage (mg)	1	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
Répétabilité (mg)	2	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
Linéarité (mg)	3	10	10	10	10	10	100	100	100	1000	1000	
Durée de stabilisation (s)	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dim. plateau (mm)	Ø 93	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	
Dim. l x p x h (mm)	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	202 x 222 x 103	
Poids net (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Réf. modèle SKX	092707	-	092708	092709	092710	092711	092712	092713	092714	092715	092716	092717
€	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. modèle STX	092718	092719	092720	092721	092722	092723	092724	092725	092726	092727	092728	092729
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
092730	Kit interface RS232	NC -
092731	Kit interface hôte USB	NC -
092732	Kit interface périphérique USB	NC -
092734	Kit interface Ethernet	NC -
092735	Malette de transport	NC -

Balances portables Navigator™ OHAUS

- Grand afficheur LCD rétroéclairé 20 mm
- Boîtier ABS et plateau en acier inoxydable
- Système de protection mécanique contre les surcharges
- Alimentation sur adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses) avec autonomie 270 h



Modèle	NV123	NV223	NV323	NV222	NV422	NV622	NV1202	NV2202	NV3202	NV221	NV621	NV1201	NV2201
Capacité maximale (g)	120	220	320	220	420	620	1200	2200	3200	220	620	1200	2200
Précision d'affichage (mg)	1	1	1	1	1	1	10	10	10	100	100	100	100
Répétabilité (mg)	2	2	2	2	2	2	20	20	20	200	200	200	200
Linéarité (mg)	3	3	3	3	3	3	30	30	30	300	300	300	300
Durée de stabilisation (s)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	2	2	2
Dim. plateau (mm)	Ø 93	Ø 93	Ø 93	Ø 93	Ø 93	Ø 93	190 x 144	190 x 144	190 x 144	190 x 144	190 x 144	190 x 144	190 x 144
Dim. (l x p x h) (mm)	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70	204 x 230 x 70
Poids net (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Réf.	333778	333779	333780	333521	333522	333523	333781	333782	333783	333524	333525	333526	333527
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Modèle	NVT 2201	NVT 4201	NVT 6201	NVT 10201	NVT 2200	NVT 6200	NVT 12000	NVT 22000
Capacité maximale (g)	2200	4200	6200	10200	2200	6200	12000	22000
Précision d'affichage (mg)	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000
Répétabilité (mg)	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000
Linéarité (mg)	200	200	200	200	2000	2000	2000	2000
Durée de stabilisation (s)	1	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1
Dim. plateau (mm)	230 x 174	230 x 174	230 x 174	230 x 174	230 x 174	230 x 174	230 x 174	230 x 174
Dim. (l x p x h) (mm)	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74	240 x 250 x 74
Poids net (kg)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réf.	092546	333528	333529	333784	333531	333532	333533	333534
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
092547	Batterie rechargeable	NC -
092551	Kit interface RS232	NC -
092552	Kit interface USB	NC -
092553	Kit interface Ethernet	NC -
333575	Valise de transport	NC -
333576	Kit d'empilage NV x 1	NC -
333577	Kit d'empilage NV x 4	NC -