

Balances de laboratoire Sartorius Quintix Pro



- Ecran tactile haute résolution, utilisable avec des gants de laboratoire
- Gestion des utilisateurs avec différents niveaux d'accès configurables
- Niveau assisté en temps réel ou motorisé (selon modèle) pour une mesure toujours précise
- Adaptation d'un simple clic aux conditions environnementales
- Fonction d'enregistrement des dates et heures de calibrage, niveau et changement de paramètres pour une traçabilité parfaite
- Connection USB type-C, RS232 et ethernet pour le branchement d'une imprimante ou le transfert de données sur ordinateur
- Testées pour l'utilisation en salle propre A et B et environnement spécial (vide, argon, azote...)
- Options d'impression BPL (date, heure, identifiants)
- Calibrage interne automatique IsoCal

Balance conçue pour être une véritable balance universelle

Type de balance	Analytique			Précision				
Modèle	QTX324	QTX224	QTX124	QTX1503	QTX1203	QTX623	QTX423	QTX323
Capacité (g)	320	220	120	1500	1200	620	420	320
Précision d'affichage (mg)		0,1				1		
Répétabilité (mg)		0,1				1		
Linéarité (mg)		± 0,2				± 2		
Durée de stabilisation (s)			< 1,5				< 1,0	
Dim. Plateau (mm)		Ø 90				Ø 120		
Dim. (l x p x h) (mm)				220 x 377 x 346				
Poids net (kg)		6,7		8,1		6,7		
Réf. niveau assisté	845471	845472	845473	845474	845475	845476	845477	845478
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. niveau motorisé	845489	845490	845491	845492	845493	845494	845495	845496
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Echelon de vérification (e) (mg)		1				10		
Réf. niveau assisté M*	845543	845544	845545	845546	845547	845548	845549	845550
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. niveau motorisé M*	845561	845562	845563	845564	845565	845566	845567	845568
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Version métrologie légale, livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.

Type de balance	Précision									
Modèle	QTX6202	QTX4202	QTX3202	QTX2202	QTX1202	QTX12201	QTX10201	QTX8201	QTX6201	QTX3201
Capacité (g)	6200	4200	3200	2200	1200	12200	10200	8200	6200	3200
Précision d'affichage (mg)			10					100		
Répétabilité (mg)			10					100		50
Linéarité (mg)			± 20					± 100		
Durée de stabilisation (s)					< 0,9					
Dim. Plateau (mm)					182 x 182					
Dim. (l x p x h) (mm)					215 x 377 x 95					
Poids net (kg)					6,2					
Réf. niveau assisté	845479	845480	845481	845482	845483	845484	845485	845486	845487	845488
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. niveau motorisé	845497	845498	845499	845500	845501	845502	845503	845504	845505	845506
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Echelon de vérification (e) (mg)			100				1000		100	
Réf. niveau assisté M*	845551	845552	845553	845554	845555	845556	845557	845558	845559	845560
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. niveau motorisé M*	845569	845570	845571	845572	845573	845574	845575	845576	845577	845578
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* Version métrologie légale, livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.

Accessoires pour balances de laboratoire Sartorius

Réf.	Désignation	Compatibilité				Unités/ carton	€/carton
		Entris II®	Practum®	Quintix®	Secura®		
150402	Papier pour imprimante YDP40 rouleau 24 m	x	x	x	x	5	NC -
149993	Imprimante de laboratoire YDP30	x		x	x	1	NC -
150993	Papier pour imprimante YDP30 rouleau 90 m	x		x	x	1	NC -
845134	Papier autocollant pour imprimant YDP30 rouleau 90 m					1	NC -
146858	Imprimante de laboratoire YDP20	x				1	NC -
147006	Papier pour imprimante YDP20 rouleau 40 m	x				5	NC -
147005	Ruban encreur pour imprimante YDP20	x				1	NC -
150403	Cable mini-USB / USB-A		x	x	x	1	NC -
150404	Cable mini-USB / RS232 (9 broches)		x	x	x	1	NC -
845168	Cable USB-C / USB-A (vers PC)	x				1	NC -
845150	Cable USB-C / USB-B (vers imprimante)	x				1	NC -
146860	Câble USB 1,8 m			x		1	NC -