

Centrifugeuse MC-24 Touch



- Pour centrifuger 24 microtubes ou 2 barrettes PCR
- Ecran tactile
- Conception limitant l'échauffement des tubes
- Nombre de programmes (vitesse et temps) : 9
- Idéale pour chambres froides

Vitesse (rpm)	1000 à 13500 (16800 g)
Capacité	24 microtubes de 1,5/2,0 ml ou 2 barrettes PCR
Incréments	100 rpm / 100 rcf
Minuterie	1 à 99 min ou continue
Dimensions l x p x h (mm)	230 x 305 x 197
Poids (kg)	6,4
Réf.	062806
€	NC -

Mini centrifugeuse pour microplaque



Centrifugeuse à plaque pour concentrer au fond des tubes les gouttelettes de condensations et les gouttelettes des parois.

- Idéale pour augmenter les rendements PCR
- Accepte toutes les plaques de PCR, standard, avec jupe, sans jupe
- Centrifugeuse compacte

Capacité	2 x 96 ou 384 puits PCR plaques
Vitesse maximale	2,500 rpm \pm 10 %
Accélération	RCF 500 x g
Dimensions l x p x h (cm)	19 x 22 x 18,6
Accélération	RCF 500 x g
Poids (kg)	2,6
Réf.	431287B
€	NC -

Microcentrifugeuse ClearLine® pour plaques PCR

ClearLine®



Avant et après centrifugation



Pendant la centrifugation



- Conception unique avec rotor libre, évitant les projections
- Taille réduite
- Accepte tous types de plaques PCR, microplaques, ainsi que les plaques Deepwell (avec rotor en option)

Vitesse (rpm)	2550
Accélération RCF (g)	400
Capacité	2 plaques PCR * ou 2 microplaques ou 192 tubes PCR 0,2 ml ou 24 barrettes de 8 tubes
Décélération (s)	7
Dimensions (l x L x h) (mm)	230 x 260 x 197
Poids (kg)	4
Réf.	062583CL
€	NC -

* Capacité maximale 4 plaques en empilage (avec rotor deepwell en option)

Adaptateur et rotor

Réf.	Désignation	€
062584	Adaptateur pour tubes PCR 0,2 ml (les 2)	NC -
062585	Rotor pour plaques Deepwell (hauteur max. 35 mm)	NC -