

## Pycnomètre de Gay-Lussac

- Verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- Conforme aux normes (DIN ISO 3507)
- Capillaire latéral avec col rodé 7/16 NS de 5-35° rempli à l'alcool, précision 0,2 °C

| Réf.                   | Volume (ml) | Unités/ carton | €/ carton |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|
| <a href="#">723871</a> | 10          | 1              | NC -      |
| <a href="#">724381</a> | 25          | 1              | NC -      |
| <a href="#">724382</a> | 50          | 1              | NC -      |
| <a href="#">723872</a> | 100         | 1              | NC -      |



## Pont de distillation

- Verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- Avec 2 cols verticaux
- Avec et sans condenseur



| Taille du col (NS) | Longueur (mm) | Sans condenseur        |      | Avec condenseur        |      | Avec prise pour thermomètre |      | Avec condenseur de Liebig |      |
|--------------------|---------------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------|------|
|                    |               | Réf.                   | €    | Réf.                   | €    | Réf.                        | €    | Réf.                      | €    |
| 14/23              | 150           | <a href="#">724179</a> | NC - | <a href="#">724183</a> | NC - | <a href="#">724187</a>      | NC - | <a href="#">724191</a>    | NC - |
| 19/26              | 200           | <a href="#">724180</a> | NC - | <a href="#">724184</a> | NC - | <a href="#">724188</a>      | NC - | <a href="#">724192</a>    | NC - |
| 24/29              | 300           | <a href="#">724181</a> | NC - | <a href="#">724185</a> | NC - | <a href="#">724189</a>      | NC - | <a href="#">724193</a>    | NC - |
| 29/32              | 350           | <a href="#">724182</a> | NC - | <a href="#">724186</a> | NC - | <a href="#">724190</a>      | NC - | <a href="#">724194</a>    | NC - |

## Réfrigérant Findenser™ Heidolph



Plus sûr, moins cher et une alternative verte au condenseur à eau.

- Plus besoin d'eau, ni de tuyau
- Réfrigérant à air (température max. de l'air : 24 °C)
- Tube enveloppé dans gaine aluminium pour un excellent transfert de chaleur
- Utilisation immédiate
- Grande surface de réfrigération
- Ne pas utiliser pour condensation de solvant avec point d'ébullition bas (par exemple : éther, dichlorométhane)
- Diamètre 72 mm
- Différentes longueurs

| Longueur       |               | 275 mm                 |      | 400 mm                 |      |
|----------------|---------------|------------------------|------|------------------------|------|
| Rodage entrée* | Rodage sortie | Réf.                   | €    | Réf.                   | €    |
| 24/29          | 24/29         | <a href="#">499924</a> | NC - | <a href="#">499921</a> | NC - |
| 29/32          | 24/29         | -                      | -    | <a href="#">499922</a> | NC - |
| 19/26          | 19/26         | <a href="#">499925</a> | NC - | <a href="#">499923</a> | NC - |
| 14/26          | 14/26         | <a href="#">499926</a> | NC - | -                      | -    |

\* Côté ballon.

## Kit d'attache

- Comprend 1 barre d'attache, 2 pinces et 2 noix

| Réf.                   | Désignation | €    |
|------------------------|-------------|------|
| <a href="#">499927</a> | Kit attache | NC - |

