



Mini agitateur magnétique Topolino IKA®



IP 21

Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	0,5
Vitesse (rpm)	300 - 1800
Matériaux / Ø plaque (mm)	PP / 80
Dim. (l x p x h) (mm)	95 x 115 x 37
Poids (kg)	0,32
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP 21
Réf.	250146
€	NC -

Mini agitateur magnétique ClearLine®



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	1,5
Vitesse (rpm)	100 - 1500
Dimensions plateau (mm)	85 x 85
Dim. (l x p x h) (mm)	120 x 120 x 30
Poids (kg)	0,2
Conditions d'utilisation	+4 à +45 °C / 80 % HR
Réf.	062703CL
€	NC -

Agitateur magnétique MR Hei-Mix S



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	5
Vitesse (tr/min)	0 à 2200
Diamètre plateau (mm)	104
Matériaux plateau	PVDF
Dimensions L x p x h (mm)	140 x 126 x 80
Poids (kg)	1,1
Conditions d'utilisation	5 à 31 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP21
Réf.	498703
€	NC -



IP 21

Mini-agitateur magnétique avec support d'électrode

- Accélération progressive du barreau magnétique
- Livrés avec barreau magnétique

Capacité d'agitation max. (l)	1
Vitesse (tr/min)	100 - 1000
Diamètre plateau (mm)	137
Matériaux plateau	Plastique ABS
Dimensions L x h (mm)	134 x 51
Poids (kg)	0,64
Condition d'utilisation	0 à 50 °C / 95 % HR

Coloris	Noir	Blanc arctique	Charbon	Bleu glacier
Réf. sans support	524008	054698	-	052094
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. avec support	054627	054628	054631	054635
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Agitateurs magnétiques affichage digital Color Squid et Big Squid



- Affichage digital de la vitesse

Modèle	Color Squid	Big Squid
Interface	Digitale	
Capacité d'agitation (l)	1	1,5
Vitesse (tr/min)	0 - 2500	
Diamètre plateau (mm)	115	160
Matériaux plateau	Verre	
Dimensions (l x p x h) (mm)	145 x 160 x 45	180 x 195 x 40
Poids (kg)	0,54	0,7
Conditions d'utilisation	5 à 40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP 54	
Réf.	250194	250193
€	NC -	NC -



IP 54

Mini agitateurs magnétiques EcoStir

Adaptés aux barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm
Modèle à plateaux carré livré avec support pour sonde

Modèle	EcoStir plateau carré	EcoStir plateau rond
Capacité d'agitation (l)	1,5	
Vitesse (tr/min)	300 - 2000	
Dimensions plateau (mm)	120 x 115	Ø 120
Matériaux plateau	PET	
Dimensions (l x p x h) (mm)	150 x 144 x 54	150 x 145 x 50
Poids (kg)	0,3	
Conditions d'utilisation	+ 5 à + 40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP 21	
Réf.	861282	861281
€	NC -	NC -

IP
21

