



Agitateurs magnétiques chauffants C-Mag IKA

- Interface numérique pour le réglage de la température
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Thermorégulateur en option pour le contrôle précis de la température du milieu



Modèle	C-Mag HS 4		C-Mag HS 7		C-Mag HS 10	
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	5		10		15	
Vitesse (rpm)			100 - 1500			
Température de chauffe (°C)			+50 à +500 °C			
Sonde Pt1000 de série	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions plateau (mm)	100 x 100		180 x 180		260 x 260	
Matériaux plateau	Vitrocéramique					
Port thermorégulateur	Non			Oui		
Dimensions (l x p x h) (mm)	150 x 260 x 105		220 x 330 x 105		300 x 415 x 105	
Poids (kg)	3		5		6	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR					
Indice de protection	IP 21					
Réf.	250170	260705	250171	260706	250172	260910
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pack agitateur magnétique chauffant C-MAG HS 7

Réf.	Désignation	€
250176	Pack agitateur magnétique chauffant C-MAG HS7 + thermorégulateur + statif complet	NC -

thermo scientific

Agitateurs magnétiques chauffants SUPER NUOVA +

- Affichage simultané des paramètres cibles et actuels de température et du minuteur
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Programmable avec mémoire des paramètres
- Livrés avec sonde Pt1000 et statif
- Garantie 3 ans

Interface	Digitale	
Capacité d'agitation (l)	4	6
Vitesse (rpm)	50 - 1500	
Température de chauffe (°C)	+30 à +540	+30 à +300
Dimensions plateau (mm)	184 x 184	260 x 260
Matériaux plateau	Céramique	Aluminium
Dimensions (l x p x h) (mm)	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102
Poids (kg)	5	4,9
Conditions d'utilisation	5 à 35 °C / 80% HR	
Réf.	078547B	078548B
€	NC -	NC -



thermo scientific

Agitateurs magnétiques chauffants CIMAREC +



- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Système StirTrac assurant un couple magnétique puissant pour une meilleure efficacité à basse vitesse
- Garantie 3 ans

Interface	Digitale			
Capacité d'agitation (l)	1 4 4 6			
Vitesse (rpm)	50 - 1500			
Température de chauffe (°C)	30 - 540	30 - 300	30 - 400	
Matériau plaque	Céramique	Aluminium	Céramique	
Dimensions plateau (mm)	108 x 108	184 x 184	260 x 260	
Dimensions l x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97	287 x 411 x 102	
Poids (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Conditions d'utilisation	5 à 35 °C / 80% HR			
Réf.	078543B	078544B	078545B	078546B
€	NC -	NC -	NC -	NC -