



Agitateurs magnétiques chauffants Guardian 5000

SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants
 SmartHeat : réglage de la limite supérieure de la température de consigne
 SmartRate : sélection du taux de rampe de la vitesse ou de la température
 Arrêt de la chauffe si la sonde externe est connectée et non-immersionnée
 Appareil livré seul ou en kit avec sonde de température pt1000 et kit de support de sonde

Modèle	e-G52HS07C	e-G52HS10C	e-G52HSRDA
Interface	Digitale		
Capacité d'agitation (l)	20	22	20
Vitesse (rpm)	50 - 1800		
Température de chauffe (°C)	Ambiant +5 à 550°C	Ambiant +5 à 500°C	Ambiant +5 à 360°C
Dimensions plateau (mm)	180 x 180	260 x 260	Ø 135
Matériaux plateau	Céramique		Aluminium à revêtement céramique
Port sonde pt1000	Pt100 ou Pt1000 (non inclus)		
Dimensions (l x p x h) (mm)	329 x 221 x 116	402 x 287 x 118	259 x 175 x 108
Poids (kg)	4,6	6,7	2,6
Condition d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP 32		
Réf.	334243	334245	334247
€	NC -	NC -	NC -
Réf. kit complet	334244	334246	334248
€	NC -	NC -	NC -



NOUVEAU



Agitateurs magnétiques chauffants Guardian 7000

Afficheur LCD rétroéclairé
 SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants
 SmartPresence & SmartLink : détection de présence de l'utilisateur par bluetooth avec extinction après un temps d'absence défini
 SmartHeat : réglage de la température maximale de l'unité
 SmartRate : réglage de la vitesse de chauffe (lente ou rapide)
 SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer
 Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
 Support de tige intégré

Modèle	e-G71HS07C	e-G71HS10C	e-G71HSRDM
Capacité (l)	15	18	20
Vitesse (rpm)	60 - 1600		
Gamme de température	Ambiant +5 à +500		Ambiant +5 à +380
Port sonde de température	Oui		
Dimensions du plateau (mm)	178 x 178	254 x 254	135
Matériau de la plaque	Céramique		Aluminium
Dimensions H x L x P (mm)	122 x 309 x 223	122 x 415 x 286	126 x 267 x 173
Poids (kg)	2,6	5,2	2,6
Conditions d'utilisation	5 à 40 °C / 80 % HR sans condensation		
Indice de protection	IP21		
Réf.	333679	333680	333681
€	NC -	NC -	NC -

333680



IP 21



Selon modèle