



Agitateurs vortex monotube à vitesse fixe

Agitateurs vortex OHAUS



- Conception solide
- Livré avec tête d'agitation 76 mm pour fioles

Vitesse (rpm)	2500
Orbite (mm)	4,9
Dimensions (l x p x h) (mm)	211 x 122 x 165
Poids (kg)	4,4
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 85 % HR
Réf.	192141
€	NC -

Agitateur vortex miniature ClearLine® *ClearLine*

Modèle miniature pour une gain de place sur la paillasse

Vitesse (rpm)	2800 fixe
Orbite (mm)	4
Dimensions (l x p x h) (mm)	94 x 99 x 66
Poids (kg)	0,4
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Réf.	062599CL
€	NC -

Agitateurs vortex monotube à vitesse variable

Mini-vortex iSwix Jr



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	2500 - 4500
Orbite (mm)	4,5
Dimensions (l x p x h) (mm)	100 x 100 x 67
Poids (kg)	0,55
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP43
Réf.	111446
€	NC -

Vortex 1 IKA®



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	1000 - 2800
Orbite (mm)	4,5
Dimensions (l x p x h) (mm)	95 x 70 x 110
Poids (kg)	0,828
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP40
Réf.	250248
€	NC -

Agitateur vortex Cole Parmer V-100-V



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	2500 - 4500
Orbite (mm)	4,5
Dimensions (l x p x h) (mm)	100 x 100 x 67
Poids (kg)	0,55
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP43
Réf.	491342B
€	NC -

Agitateur vortex V-1 Plus



Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	750 - 3000
Orbite (mm)	4
Dimensions (l x p x h) (mm)	90 x 150 x 80
Poids (kg)	0,8
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	144200B
€	NC -