

Bains à sec refroidissant Cole Parmer CB-200D



- Alarme d'atteinte de température cible et de fin de minuterie
- Livré avec couvercle
- Livré sans bloc, à compléter par deux blocs adaptés

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	0 à 40°C
Précision (°C)	± 1°C
Uniformité (°C)	± 0,2°C
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	9 j
Dimensions (l x p x h) (mm)	192 x 240 x 225
Poids (kg)	3
Réf.	090886B
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
091111	Adaptateur 1/2 bloc en plastique	NC -

Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	€
090888	Tube ø 6 mm	30	38	NC -
090889	Tube ø 10 mm	20	48	NC -
090890	Tube ø 12 mm	20	48	NC -
090891	Tube ø 13 mm	20	48	NC -
090892	Tube ø 15 mm	12	48	NC -
090893	Tube ø 16 mm	12	48	NC -
090894	Tube ø 19 mm	8	48	NC -
091109	Microtubes 1,5 ml	20	35	NC -
091110	Microtubes 0,5 ml	30	27	NC -
091115	Microtubes 2 ml	20	35	NC -

Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	€
091107	Tube ø 24 mm	6	48	NC -
090895	Tube ø 25 mm	6	48	NC -
091108	Tube ø 26 mm	6	48	NC -
090899	Tube ø 7 et 9 mm	20 et 10	38	NC -
090896	Cuvettes de ø 10 mm	2 x 7	38	NC -
090898	Thermomètre	1	-	NC -
091116	Microtubes 0,2 ml	72	13,8	NC -
091117	Microplaques PCR 96 tubes ou microtubes 0,2 ml *	96	17,3	NC -
091118	Microplaques Porvair 1 ml *	96 puits	-	NC -

* Utilise 2 emplacements de bloc.