

Multiparamètres SevenGo Duo

- Utilisation simple et intuitive
- Technologie ISM
- Ergonomique
- IP67



Modèle	SG23	SG78	SG68	SG98
Paramètre	pH / Cond.	pH/ion/Conductivité	pH / ion / oxygène (sonde à membrane)	pH / ion / oxygène (sonde numérique)
Plage de mesure pH	0 à 14	-2 à 19,999		
Résolution pH	0,01	0,001; 0,01; 0,1		
Précision pH (±)	0,01	0,002		
Plage de mesure conductivité	0,1 µS/cm à 500 mS/cm	0,01 µS/cm à 1000 mS/cm	-	-
Précision conductivité (±)	0,50%	0,5%	-	-
Plage oxygène		0,00 à 99,00 mg/l	0,00 à 50,00 mg/l	
Précision oxygène (±)		0,5% valeur lue (max 0,03)	0,1 mg/l (0 à 8) 0,2 (8 à 20) 10% (reste de la gamme)	
Plage de température	-5 °C à 105 °C	-5,0 °C à 130,0 °C		
Précision température (±)	± 0.5 °C	± 0,2 °C		
Mémoire	-	500 enregistrement de données BPL avec date/heure, identifiant et numéro de série du capteur et identifiant de l'utilisateur et de l'échantillon		
Points étalonnage pH	3	5 points avec 7 tampons pré définis		
Point étalonnage conductivité	1	1	-	-
Point étalonnage oxygène	-	-	2	2
Entrées	pH: BNC (IP67) RCA/cinch (IP67) Conductivité : LTW (IP67)		BNC (IP67); RCA/cinch (IP67) pour les paramètres	pH : BNC (IP67) RCA/cinch (IP67) O2 : Mini LTW (IP67)
Sorties	Infrarouge vers imprimante ou PC via RS232 ou USB			
Dimensions (mm)	220 x 90 x 45			
Poids (g)	357	325	368	
Réf. (sans électrode)	031298	031154	031150	031159
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Packs	SG23	€	SG78	€	SG68	€	SG98	€
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab 738-ISM (câble 1,8 m)	031353	NC -	031155	NC -	-	-	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab 738-ISM (câble 1,8 m) et mallette	031227	NC -	031156	NC -	-	-	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et sonde conductivité Inlab 738-ISM (câble 1,8 m)	031823	NC -	-	-	-	-	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab 738-ISM (câble 5 m) et mallette	-	-	031157	NC -	-	-	-	-
Inlab Pure Pro-ISM et Inlab 742-ISM (câble 2 m)	-	-	031158	NC -	-	-	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab 605-ISM (câble 1,8 m)	-	-	-	-	031151	NC -	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab 605-ISM (câble 1,8 m) et mallette	-	-	-	-	031152	NC -	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab 605-ISM (câble 5 m) et mallette	-	-	-	-	031153	NC -	-	-
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab OptiOx (câble 1,8 m)	-	-	-	-	-	-	031160	NC -
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab OptiOx- (câble 1,8 m) et mallette	-	-	-	-	-	-	031161	NC -
Inlab Expert Pro-ISM et Inlab OptiOx-5 m (câble 5 m) et mallette	-	-	-	-	-	-	031162	NC -

Electrodes de rechange

Réf.	Désignation	€
031169	Electrode pH Inlab Expert Pro-ISM IP67 câble 1,8 m	NC -
031164	Sonde de conductivité 738 - ISM câble 1,8 m	NC -
031167	Sonde de conductivité 742 - ISM câble 1,8 m	NC -
031273	Sonde d'oxygène OptiOx câble 1,8 m	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
031197	Solution tampon pH 4,01	30 x 20 ml	NC -
031193	Solution tampon pH 7,00	30 x 20 ml	NC -
031099	Solution conductivité 1413 µS/cm	30 x 20 ml	NC -