

Pompes péristaltiques industrielles à haut débit

- Boîtier en acier inox
- Garantie 3 ans

Pompes industrielles N6-L

- Pour les applications de transfert nécessitant un débit constant et contrôlé



Modèle	N6-3L	N6-6L	N6-12L
Type de tête	DZ25-3L	DZ25-6L	YZ35
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	0,1 - 600		
Débit (ml/min)	0,211 - 3600	0,3 - 6000	0,9 - 12000
Précision débit	± 0,5 %		
Mode d'utilisation	Continu (vitesse ou débit) et minuteur		
Minuteur	1s à 9999h		
Interface de communication	RS232, protocole ModBUS (mode RTU)		
Dimensions (l x p x h) (mm)	223 x 152 x 230	283 x 192 x 274	302 x 222 x 321
Poids (kg)	5,06	7,88	13,01
Conditions d'utilisation	0 à +40 °C / 80% HR		
Indice de protection	IP31		
Réf. 1 canal	129521	129523	129525
€	NC -	NC -	NC -
Réf. 2 canaux	129522	129524	129526
€	NC -	NC -	NC -

Pompes industrielles M6-L

- Pour les applications de transfert simple avec contrôle de la vitesse de rotation uniquement



Modèle	M6-3L	M6-6L	M6-12L
Type de tête	DZ25-3L	DZ25-6L	YZ35
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	0,1 - 600		
Débit (ml/min)	0,211 - 3600	0,3 - 6000	0,9 - 12000
Précision débit	± 0,5 %		
Mode d'utilisation	Continu (vitesse uniquement)		
Interface de communication	RS232, protocole ModBUS (mode RTU)		
Dimensions (l x p x h) (mm)	223 x 152 x 199	292 x 192 x 274	319 x 222 x 331
Poids (kg)	5,02	7,85	13,14
Conditions d'utilisation	0 à +40 °C / 80% HR		
Indice de protection	IP31		
Réf. 1 canal	129489	129487	129484
€	NC -	NC -	NC -
Réf. 2 canaux	129490	129488	129485
€	NC -	NC -	NC -

Modèle	V6-3L	V6-6L	V6-12L	F6-3L	F6-6L	F6-12L
Type de tête	DZ25-3L	DZ25-6L	YZ35	DZ25-3L	DZ25-6L	YZ35
Interface	Digitale					
Vitesse (rpm)	0,1 - 600					
Débit (ml/min)	0,211 - 3600	0,3 - 6000	0,9 - 12000	0,211 - 3600	0,3 - 6000	0,9 - 12000
Précision débit	± 0,5 %					
Mode "distribution": gamme de vol.(ml)	0,1 - 9999,99					
Mode "distribution": précision volume	± 0,5 %					
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, distribution ou programmes					
Minuteur	0,5 s à 9999 h					
Programmation	1 programme, x étapes (+ répétitions)			60 programme, x étapes (+ répétitions)		
Interface de com.	RS232, protocole ModBUS (mode RTU)					
Dim. (l x p x h) (mm)	223 x 152 x 200	283 x 192 x 218	302 x 222 x 275	223 x 152 x 200	283 x 192 x 218	302 x 222 x 275
Poids (kg)	5,02	7,85	13,14	5,02	7,85	13,14
Conditions d'utilisation	0 à +40 °C / 80% HR					
Indice de protection	IP31					
Réf. 1 canal	129316	129528	129469	129531	129533	129535
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. 2 canaux	129527	129529	129530	129532	129534	129536
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pompes industrielles programmables V6-L & F6-L

- Pour la distribution et les applications de transfert nécessitant une programmation
- Modèles F6 permettant l'enregistrement de jusqu'à 60 programmes configurables
- Livré avec une pédale de contrôle



Tuyaux silicone pour tête de pompe DZ25-3L & DZ25-6L

Réf.	Type	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Débit modèle 3L (ml/min)	Débit modèle 6L (ml/min)	Long. (m)	€
129413	#15	4,8	9,8	2,4	0,211 - 1264	0,3 - 1800	15	NC -
129414	#24	6,4	11,4	2,4	0,385 - 2310	0,55 - 3300	15	NC -
129415	#35	7,9	12,9	2,4	0,508 - 3050	0,8 - 4800	15	NC -
129313	#36	9,6	14,6	2,4	0,6 - 3600	1 - 6000	15	NC -

Tuyaux silicone pour tête de pompe YZ35

Réf.	Type	Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Débit modèle 12L (ml/min)	Long. (m)	€
129416	#26	6,4	13	3,3	0,69 - 4200	15	NC -
129417	#73	9,5	16,1	3,3	1,23 - 7400	15	NC -
129418	#82	12,7	19,3	3,3	2 - 12000	15	NC -

Lests en inox pour tuyau



- Maintien le tuyau immergé
- En acier inox 304
- Autoclavable

Réf.	Ø interne du tuyau (mm)	€
129355	0,8	NC -
129356	1,6	NC -
129357	2,4	NC -
129358	3,1	NC -
129359	4,8	NC -
129360	6,4	NC -
129491	7,9	NC -
129492	9,6	NC -
129493	12,7	NC -

Embout de distribution en inox



- Facilite la distribution du liquide
- En acier inox 304
- Autoclavable

Réf.	Ø interne du tuyau (mm)	€
129349	0,8	NC -
129350	1,6	NC -
129351	2,4	NC -
129352	3,1	NC -
129353	4,8	NC -
129354	6,4	NC -
129494	7,9	NC -
129495	9,6	NC -
129496	12,7	NC -