

Thermosoudeuse à défilement continu TS45DN



Accessoires



Réf.	Désignation	€
092125	Support de travail inox lisse	NC -
092126	Support de travail avec rouleau	NC -

Thermosoudeuse à défilement continu pour tous les sachets et gaines de stérilisation (vapeur, gaz, oxude d'éthylène)

- Autotest avec indication de la température de consigne et du modèle
- Soudeuse compacte, pratique, résistante et fiable
- Cellule de démarrage automatique

Modèle	TS 45 DN
Type : Thermosoudeuse à défilement continu	.
Norme : EN 868-5	.
Norme : DIN 58953-7	.
Norme : EN ISO 11607-2	.
Fourniture d'un rapport de contrôle rattaché COFRAC	.
Gestion par microprocesseur	.
Affichage / écran de contrôle	LCD 1 ligne
Température d'utilisation	20-230 °C
Tolérance de température	2%
Arrêt automatique (si dérive paramètres pression & température)	.
Largeur de soudure	15 mm
Longueur de soudure	Illimité
Emballages de stérilisation compatibles : vapeur / Tyvek® / alu	.
Alimentation électrique 230V - 50	230 V - 50 Hz
Puissance	400 W max
Capot carrosserie	inox
Dimensions hors guide papier L x l x H (mm)	350 x 260 x 140
Poids (Kg)	8
Réf.	341104
€	NC -

Soudeuse manuelle



Scelleuse portable



- Pour le scellement hermétique de plastiques, PE, PP et cellophane, papier recouvert d'aluminium et papier Kraft jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur
- En forme de pince et très facile à utiliser
- Scellement par pression
- Interrupteur de sélection de la température à 120 °C ou 180 °C
- Longueur maximum de scellement : 150 mm
- Consommation : 50 W
- Poids : 0,6 kg

Réf.	Désignation	€
068641	Scelleuse portable 150-C	NC -

Machine à souder manuelle.

- S'adapte à tous les types d'emballages et de stérilisation (avec ou sans soufflet)
- Un porte-rouleau intégré et un dispositif de coupe
- Longueur de la soudure : 250 mm max., largeur de la soudure : 8 mm max.

Réf.	Désignation	€
095099	Soudeuse manuelle Hawo HD260 MS8	NC -

Scelleuse 305-C



- Pour le scellement de plastique et autres matières thermoplastiques jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur
- Très facile d'utilisation : presser puis sceller
- Coupe manuelle
- Livré avec 2 résistances, 2 toiles couvre-résistances en Teflon et une lame
- Longueur maximum de scellement : 300 mm
- Largeur de scellement : 5 mm
- Scellement instantané entre 0,2 et 1,3 secondes
- H x L x P : 190 x 480 x 82 mm
- Consommation : 1100 W
- Poids : 5,2 kg

Réf.	Désignation	€
068642	Scelleuse 305-C	NC -

Thermosoudeuses à défilement HAWO



 **Astuce**
Retrouvez les accessoires sur Dutsch.com



- Processus reproductible et qualifiable
- Adaptées à tout type d'application
- Répondent aux normes ISO 11607-1, EN 868-3, EN 868-4, EN 868-5 et EN 868-9

Thermosoudeuse HM 4000 DC-VI

- Faible émission de particules
- Spécialement adaptée aux applications en salle propre

Modèle	HM 500 DE	HM 950 DC-V	HM 4000 DC-VI
Interface	Digitale	Tactile	
Température (°C)		Jusqu'à 220 °C	
Puissance de chauffe (W)	390	120	
Profondeur guide (mm)		0 - 35	
Longueur de soudure (mm)		Illimité	
Largeur de soudure (mm)		12	
Vitesse de défilement	10 m/min	5 - 13 m/min	
Mode d'utilisation	Continu	Continu, programmation, historique	
Connectivité		USB, RS232, Ethernet	
Impression sur sachet		Oui	
Norme EN 11607-2		Oui	
Scanner de code-barre			Option
Dim. (l x p x h) (mm)	555 x 260 x 145	560 x 255 x 145	710 x 260 x 220
Poids (kg)	12	15,5	20
Réf.	779017	950779	950780
€	NC -	NC -	NC -