

# B230Li+ NEO2

## VENTILATEUR SUR BATTERIE

LE PLUS PUSSANT DES VENTILATEURS 16" SUR BATTERIE DU MARCHÉ



Le B230Li+ NEO 2 dispose d'une inclinaison réglable de -20° à +20° par pédale, d'un variateur de vitesse intégré mais aussi d'un indicateur de niveau de charge sur les batteries. L'appareil est commandé par bouton affleurant (clavier à membrane pour éviter les boutons exposés). Il est aussi conçu pour recevoir des gaines, adaptateurs mousses, brumisateurs et brumisateur de « rehab ».

### ■ ENCORE PLUS PUSSANT !

Débit air libre : ≈40.200 m<sup>3</sup>/h  
100% de la puissance pour 2 batteries et 80% avec une seule

### ■ AUTONOME

Pas besoin de générateur électrique ou de prise Fonctionne sur batterie et/ou réseaux électriques si besoin

### ■ COMPACT, MOBILE & SILENCIEUX

Se range aisément dans le coffre d'un véhicule, maniable par une seule personne, débit sonore minime

### ■ RAPIDE A METTRE EN OEUVRE

Pas besoin de chercher une prise d'alimentation  
Pas de câble au sol

### ■ BATTERIE INTERCHANGEABLE

Permet de remplacer les pack batterie Li-ion à tout instant



## ● UTILISATION INTELLIGENTE :

- Avec une seule batterie, la vitesse est limitée à 80% de la vitesse maximale
- Avec l'alimentation secteur optionnelle, la vitesse est limitée à 80% de la vitesse maximale

- - Avec deux batteries à charge égales 100% de la vitesse peut être atteint
- S'il y a un déséquilibre de charge le ventilateur fonctionnera (à max 80%) que sur la batterie la plus chargée le temps que le niveau des deux soient identiques

## CARACTERISTIQUES

### B230Li+ NEO2

Références

I63-12-600N : B230Li+ sans chargeur ext. ni batterie ni alim. extérieure  
I63-12-622N : B230Li+ avec un chargeur ext. 2 batteries – sans alim ext.

Débit à l'air libre	$\approx 40.200 \text{ m}^3/\text{h}$
Débit AMCA 240	25 813 $\text{m}^3/\text{h}$
Type de ventilation	Ventilation PPV. PPV combinée
Poids	46 kg avec 2 batteries / 38 kg sans
Dimensions W x H x D	L525 x H560 x P550 mm
Hélice	420 mm
Autonomie	40 min à 100%
Moteur	1700 W
Alimentation	Batterie Li-ion interchangeable (ou alimentation secteur en option)
Temps de charge	Option chargeur ext. 100% en 3h (80% en 1h40 min)
IP	IPX5
Niveau sonore	86 dB à 3m
Garanties	Ventilateur : 5 ans / Moteur 3 ans / Batterie 1 an ou 500 cycles

## OPTIONS - ACCESSOIRES

Chargeur externe rapide	I63-12-401-EU	Batteries supplémentaires	I63-12-403
Alimentation extérieure 110-240v / 50-60Hz	I63-12-620	Brumisateur de « Rehab » entrée 3/4" BSP M	I60-20-164
Gaine spiralée de soufflage. (5m - diam 500mm)	I60-20-252	Adaptateur mousse haut foisonnement entrée 1.5" BSP M avec 35m de gaine polyane	I60-20-105

Pour plus de détails sur les accessoires consulter le catalogue

## ● COÛT DE POSSESSION REDUIT

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.