

FIRE PRO 200 – SEEK

CAMÉRA THERMIQUE

CAMERA THERMIQUE PERSONNELLE & COMPACTE AVEC LAMPE.



PERFORMANCE

Dispose d'un capteur thermique haute résolution 200 x 150 (30 000 pixels) pour une clarté et une sensibilité d'image maximales. Il permet une détection rapide et précise des points chauds (feu, victimes, etc.)

AUTONOMIE

Jusqu'à 6 heures d'autonomie (3,5 h avec la lampe) avec batterie rechargeable. La charge simplifiée pour une utilisation prolongée sur le terrain.

FIABILITÉ

Dispose d'une étanchéité IP67 et résistance aux chutes de 2 mètres. Conçu avec un design léger et prise en main facile grâce à un angle de vue de 90°.

POLYVALENCE

Dispose de 3 modes de vision thermique adaptés aux interventions (TI Basic, TI Basic+, Survey).



La caméra thermique Fire PRO 200 est robuste, compacte et facile à utiliser. Elle combine un capteur thermique haute performance 200 x 150 avec un logiciel intuitif pour accompagner tous les intervenants à « voir » les sources de chaleur et ainsi combattre les incendies de manière plus sûre. En cas de besoin, la caméra est aussi pourvue d'une lampe LED de 300 lumens, disponible sur simple pression d'un bouton.

● INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- La caméra dispose de 3 modes d'imagerie thermique :
 - TI Basic
 - TI Basic +
 - Survey
- Les modes TI Basic et TI Basic + sont des modes dédiés à la lutte contre les incendies. La coloration commence à 150°C.
- Avec le mode Survey est optimisé pour les applications de révision et de dimensionnement. La coloration commence à 65°C.

● CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	FIRE PRO 200 – SEEK
Référence Article	Ref Leader : A40.24.009 Ref Seek : FW-AAAX
Champ de vision	27°x 35° FOV
Plage des températures	-20 à 550°C
Température de fonctionnement	-20 à 85°C sans limite de temps
Température de fonctionnement (5 min)	150°C jusqu'à 5 minutes
Température de fonctionnement (1 min)	260°C jusqu'à 1 minute
Fréquence d'images	>25 Hz
Affichage	Écran TFT 2.8" 320 x 240
Sensibilité thermique	< 35 mK avec SV1
Interface utilisateur	2 boutons de navigation
Indication température	Degrés Celsius ou Fahrenheit
Photos	Oui (plus de 1000 photos)
Imagerie	Technologie Mixed Gain associée à l'optimisation d'image SV1. Visualisez simultanément les régions les plus chaudes et les plus froides sans avoir besoin de figer l'image ni de changer de mode.
Moyen de charge	Station d'accueil avec sangle de maintien (inclus avec la SEEK).

Pour plus de détails consulter le catalogue



LUTTE INCENDIE

WWW.LEADER-GROUP.COM.PY

● DIMENSIONS & POIDS

	Dimensions	Poids
Ultra compact	L. 150 x l. 76 x h. 46mm	Légère : 325 gr

● OPTIONS & ACCESSOIRES

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CE QUI EST INCLUS 	Caméra + Station d'accueil avec sangle de maintien + Cable de charge USB + Guide de démarrage rapide et livret d'information sur la sécurité.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHARGEUR 220V SEUL (prise EU) pour alimentation secteur (ref. A40.00.008) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ LANIÈRE RETRACTABLE – ZIPPER (ref. A40.00.007) 	