

Spécifications

La photo est représentative

Eaton MBP6KI

Bypass de maintenance Eaton HotSwap
MBP, 6000 VA, entrée : câblée, 200-240 V,
sorties : (3) C13, (2) C19, câblées

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
NUMÉRO DE CATALOGUE	MBP6KI
CODE DE MODÈLE	Eaton HotSwap MBP 6000i
UPC	743172040145
LONGUEUR DU PRODUIT	185 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	150 mm
LARGEUR DU PRODUIT	305 mm
POIDS DU PRODUIT	3.28 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE

Spécifications du produit

TYPE	Hotswap MBP
FORME	3U
COMMANDE DÉPART	Non<
CONTENU DU COLIS	• Bypass de maintenance • Système de verrouillage de câble • Câble de connexion à l'onduleur • Kit de montage rack • Manuel de l'utilisateur
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0° à 40°C
SENS DE MONTAGE	horizontal
COULEUR	noir
CONNEXION D'ENTRÉE	Autre
PUISSANCE EN VA	6000 VA
TENSION D'ENTRÉE	200-240V
PHASE	Monophasé
PRISES	(3) C13, (2) C19, câblé
NOMBRE DE SORTIES C13	3
NOMBRE DE SORTIES C19	2
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
NOMBRE DE PRISES AVEC MISE À LA TERRE	5
SNMP	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE SÉRIE	Non
CONFIGURATION EN MASSE	Non
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Borne vissée
DIMENSION DE MONTAGE (MÉTRIQUE)	150
DIMENSIONS DE MONTAGE (STANDARDISÉE)	482,6 mm
COMMUTABLE	Non<
CATÉGORIE DE SURTENSION	2

Ressources

BROCHURES	Fiche Produit Onduleur Eaton Flex PDU et Eaton HotSwap MBP
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS

ÉQUIPÉ DE :	Matériau de montage Indication LED
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Non

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

