

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 3P1700UF

Onduleur Eaton 3P Ellipse USB FR, 1700 VA, 1040 W, entrée : C14, sorties : (4) françaises, (4) françaises - surtensions uniquement, chargeur USB, Tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 3P Ellipse
NUMÉRO DE CATALOGUE	3P1700UF
CODE DE MODÈLE	Eaton 3P Ellipse 1700 USB FR
EAN	3553340621413
LONGUEUR DU PRODUIT	312 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	305 mm
LARGEUR DU PRODUIT	81 mm
POIDS DU PRODUIT	7.8 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Étanche, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V par défaut (220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1.5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Environnement	
ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C (32° à 104°F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % (sans condensation)

Sortie électrique	
PRISE	(4) françaises, (4) françaises - surtensions uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	1040 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V par défaut (220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Hors ligne
PUISSANCE EN VA	1700 VA

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LED
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Caractéristiques complémentaires	
INTERFACE USB	Oui
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autoportant
CONTENU DU COLIS	- Câble d'entrée - Câble USB - Démarrage rapide

- Consignes de sécurité

PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Ressources

BROCHURES

[Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN](#)

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide](#)

[Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

