

Clé Caractéristiques

- 1500R Écran incurvé pour des images immersives
- AMD FreeSync™ Premium pour un gameplay fluide
- Taux de rafraîchissement de 180Hz pour un gameplay fluide
- Résolution UWQHD pour des détails incroyables
- MPRT rapide de 1ms pour une image nette



Produit Description

Le ViewSonic VX3418C-2K est doté d'un écran UWQHD de 34" avec une courbure de 1500R pour une expérience de jeu plus vaste et immersive. Le taux de rafraîchissement hyperréactif de 180 Hz rend vos jeux avec des graphismes ultra-fluides. Un design épuré réduit l'encombrement des écrans plus volumineux, et un affichage sans bords améliore l'expérience du grand écran. Un design épuré réduit l'encombrement des écrans plus volumineux, et un affichage sans bords améliore l'expérience du grand écran. Le VX3418C-2K est également équipé des prérglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour plusieurs besoins, tels que les jeux, l'édition ou le visionnage de films. Une entrée DisplayPort et une entrée HDMI offrent en outre une connectivité flexible pour les jeux et les divertissements.



1. VESA Support mural compatible(100x100mm)
2. AC Socket
3. HDMI 2.0 * 2
4. DP 1.4 * 2
5. Audio Out

Visitez Nous www.viewsonic.com

AFFICHAGE		COMPATIBILITÉ		COMMANDES		ERGONOMIE		GÉNÉRALITÉS		
Taille de l'écran (pouces):	34	Résolution PC (max):	3440x1440	Commandes physiques:	Up, Right, Down, Left, Power	Réglage de la hauteur (mm):	120	POIDS (IMPÉRIAL)	Réglementation:	
Zone visible (pouces):	34	Résolution Mac® (max):	3440x1440		Pivotant:	60°	/ -5°			
Type de dalle:	VA Technology	Système d'exploitation PC:	Windows 11 certified; macOS tested	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu	Inclinaison (avant/arrière):	/ 25°		POIDS (MÉTRIQUE)	CONTENU DE L'EMBALLAGE:	
Résolution:	3440 x 1440	Résolution Mac® (min):	3440x1440		Affichage à l'écran:					
Type de résolution:	UWQHD (UltraWide QHD)	Sortie audio 3,5 mm:	1	CONNECTEUR				Net (lbs):	26.7	
Rapport de contraste statique:	4,000:1 (typ)	HDMI 2.0:	2					Net sans support (lbs):	12.4	
Rapport de contraste dynamique:	80M:1	DisplayPort:	2	ENTRÉE D'ALIMENTATION				Brut (lbs):	32	
High Dynamic Range:	HDR10	Entrée d'alimentation:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)		Température:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)		DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHxD)	Recyclage/élimir	
Type de source lumineuse:	LED	AUDIO		ALIMENTATION	Humidité (sans condensation):	20% to 90%	Physique (in.):	31.81 x 16.19~20.92 x 11.39		
Luminosité:	250 cd/m² (typ)	Haut-parleurs internes:	5Watts x2		Mode Eco (économisé):	33W	MONTAGE MURAL	Physique sans support (in.): 31.81 x 14.33 x 4.6		
Colors:	16.7M			CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Compatible VESA:	100 x 100 mm		DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXP)		
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)	Consommation (typique):	47W		Tension:	AC 100-240V	Emballage (mm):		990 x 472 x 170	
Rapport d'aspect:	21:9	Eco Mode (optimized):	40W	SIGNAL D'ENTRÉE			Physique (mm):	808 x 411.41~531.41 x 289.42	Garantie:	
Temps de réponse (MPRT):	1ms	Consommation (max):	51W				Physique sans support (mm):	808 x 363.92 x 116.93		
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical	En veille:	0.5W	MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	Internal Power Supply	Fréquence Horizontale: HDMI (v2.0): 30 ~ 170KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 250KHz				
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)	Alimentation électrique:				Fréquence Verticale: HDMI (v2.0): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz				
Courbure:	1500R			ENTRÉE VIDÉO	Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)				
Taux de rafraîchissement (Hz):	180									
Technologie de taux de rafraîchissement variable:	FreeSync Premium	Fente de verrouillage Kensington:	1							
Low Blue Light:	Software solution									
Sans scintillement:	Yes									
NTSC: 72% size (Typ)										
Color Gamut:	sRGB: 104% size (Typ)									
Taille des pixels:	0.232 mm (H) x 0.232 mm (V)									
Traitement de surface:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)									

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2025. All rights reserved.